

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-3000rt-lcd-3-kva-2700-w-9-x-gniazdo-sieciowe-p-214567.html>



## PowerWalker VI 3000RT LCD 3 kVA 2700 W 9 x gniazdo sieciowe

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>2 859,60 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRFOZE</b>  |
| Kod producenta   | <b>VI 3000 RT LCD</b> |
| Kod EAN          | <b>4260074974171</b>  |

### Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 430 J
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 288 V
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 154 V
- **Układ:** Rack
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 608 mm
- **Wysokość produktu:** 86,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Port RS-232:** 1
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** IEC 309 516C6
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość komór baterii:** 6
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** 12V / 9Ah
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 430 J
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 288 V
- **Poziom hałasu:** 45 dB

- 
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
  - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 154 V

**Konstrukcja:**

- **Układ:** Rack
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 608 mm
- **Wysokość produktu:** 86,5 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

**Porty i interfejsy:**

- **Port RS-232:** 1
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Typy wyjść AC:** IEC 309 516C6
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

**Bateria:**

- **Ilość komórek baterii:** 6
- **Czas ładowania:** 4 h

**Pozostałe funkcje:**

- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** 12V / 9Ah

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000