

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-600-scl-technologie-line-interactive-0-6-kva-360-w-p-214367.html>



## PowerWalker VI 600 SCL Technologia line-interactive 0,6 kVA 360 W

Cena	<b>269,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFOO1</b>
Kod producenta	<b>VI 600 SCL</b>
Kod EAN	<b>4260074982114</b>

### Opis produktu

- **Wydajność:** 90%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 0 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 1 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Nie
- **Układ:** Tower
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Głębokość opakowania:** 344 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

### Specyfikacja:

---

## Cechy:

- **Wydajność:** 90%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 0 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,6
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 1 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA

## Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Nie
- **Układ:** Tower

## Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg

## Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

## Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Głębokość opakowania:** 344 mm

## Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

## Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Porty modemu rj-11:** 1

## Bateria:

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 4 h

## Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000