

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-650-shl-fr-technologie-line-interactive-0-65-kva-360-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-214498.html>



## PowerWalker VI 650 SHL FR Technologia line-interactive 0,65 kVA 360 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena	<b>308,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRELK2</b>
Kod producenta	<b>VI 650 SHL FR</b>
Kod EAN	<b>4260074976519</b>

### Opis produktu

- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Wydajność:** 95%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,55
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Wysokość opakowania:** 226 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,74 kg
- **Głębokość opakowania:** 345 mm
- **Software CD:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 139 mm
- **Przewody:** Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 6 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,1 min
- **Czas ładowania baterii (90%):** 4 h
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 19,9 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.

- 
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm
  - **Produktów na palecie:** 128 szt.
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 380 mm
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 598 mm

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Wydajność:** 95%
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 1 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,55
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%

### Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 226 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,74 kg
- **Głębokość opakowania:** 345 mm
- **Software CD:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 139 mm

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

### Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 6 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,1 min

- 
- **Czas ładowania baterii (90%):** 4 h

**Dane logistyczne:**

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 19,9 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm
- **Produktów na palecie:** 128 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 380 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 598 mm