

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-850-se-technologie-line-interactive-0-85-kva-480-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-233600.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PowerWalker VI 850 SE Technologia line-interactive 0,85 kVA 480 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena	301,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFPZW
Kod producenta	VI 850 SH
Kod EAN	4260074975062

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Faks, Modem, Telefon
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Mini Tower
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Głębokość produktu:** 279 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Wysokość opakowania:** 223 mm
- **Głębokość opakowania:** 330 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 480 W

-
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
 - **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Faks, Modem, Telefon
 - **Słyszalny alarm:** Tak
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Mini Tower

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 5 kg
- **Głębokość produktu:** 279 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 223 mm
- **Głębokość opakowania:** 330 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000