

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/powerwalker-vi-850se-lcd-iec-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-0-85-kva-480-w-4-x-gniazdo-si-p-214480.html>



PowerWalker VI 850SE LCD/IEC zasilacz UPS Technologia line-interactive 0,85 kVA 480 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena	407,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRODFJ
Kod producenta	VI 850 SHL IEC
Kod EAN	4260074976427

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Układ:** Mini Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 5,2 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 345 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,54 kg
- **Szerokość opakowania:** 139 mm
- **Wysokość opakowania:** 226 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
 - **Moc rzeczywista:** 480 W
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
 - **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V

Konstrukcja:

- **Układ:** Mini Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 5,2 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 345 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,54 kg
- **Szerokość opakowania:** 139 mm
- **Wysokość opakowania:** 226 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Czas ładowania:** 6 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000