

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/poynting-mimo-3-17-antena-antena-dookolna-sma-21-dbi-p-218534.html>



Poynting MIMO-3-17 antena Antena dookólna SMA 21 dBi

Cena	1 207,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKK7
Kod producenta	8354804
Kod EAN	6009710920848

Opis produktu

- **Maksymalna prędkość wiatru:** 220 km/h
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na UV, Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Typ anteny:** Antena dookólna
- **Kolor produktu:** Biały
- **Długość kabla:** 2 m
- **Współczynnik napięcia fali stojącej (VSRW):** 2,5:1
- **Odporność na promieniowanie UV:** Tak
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Utrzymywanie mocy:** 10 W
- **Stopień ochrony IP:** IP69K
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Typ przewodu:** HDF-195 & RTK-031
- **Polaryzacja:** Polaryzacja pionowa
- **Rodzaj złącza:** Męskie
- **Napięcie:** 2.7 - 3.3 V
- **Szerokość produktu:** 128 mm
- **Głębokość produktu:** 144 mm
- **Waga produktu:** 1,51 kg
- **Wysokość produktu:** 253 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Pasma częstotliwości:** 0.41 - 3.8 GHz
- **Impedancja:** 50 Ω
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 21 dBi
- **Głębokość opakowania:** 211 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,61 kg
- **Szerokość opakowania:** 265 mm
- **Wysokość opakowania:** 204 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna prędkość wiatru:** 220 km/h
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na UV, Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Typ anteny:** Antena dookólna
- **Kolor produktu:** Biały

-
- **Długość kabla:** 2 m
 - **Współczynnik napięcia fali stojącej (VSRW):** 2,5:1
 - **Odporność na promieniowanie UV:** Tak
 - **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
 - **Utrzymywanie mocy:** 10 W
 - **Stopień ochrony IP:** IP69K
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Typ przewodu:** HDF-195 & RTK-031
 - **Polaryzacja:** Polaryzacja pionowa
 - **Rodzaj złącza:** Męskie

Moc:

- **Napięcie:** 2.7 - 3.3 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 128 mm
- **Głębokość produktu:** 144 mm
- **Waga produktu:** 1,51 kg
- **Wysokość produktu:** 253 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C

Wydajność:

- **Pasma częstotliwości:** 0.41 - 3.8 GHz
- **Impedancja:** 50 Ω
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 21 dBi

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 211 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,61 kg
- **Szerokość opakowania:** 265 mm
- **Wysokość opakowania:** 204 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny