

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/presonus-audiobox-go-interfejs-audio-usb-p-171760.html>



PreSonus AudioBox GO - Interfejs Audio USB

Cena	302,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIZNH
Kod producenta	PreSonus AudioBox GO
Kod EAN	0673454010125

Opis produktu

- **Typ produktu:** Interfejs audio
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 84 mm
- **Szerokość produktu:** 108 mm
- **Waga produktu:** 240 g
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android / iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Częstotliwość próbkowania:** 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz
- **Impedancja wejściowa:** 750 kΩ
- **Zakres regulacji wzmacnienia:** 50 dB
- **Zakres dynamiczny ADC (A-wtd, częstotliwość próbkowania 48 kHz):** 90 dB
- **Impedancja wyjściowa:** 51 Ω
- **Zakres dynamiki przetwornika (A-wtd, częstotliwość próbkowania 48 kHz):** 102 dB
- **Maksymalny poziom wejściowy:** +19 dB
- **Typ wejścia liniowego:** ¼" TS żeński, zbalansowany (przez złącze Combo wejście 1)
- **Typ wyjścia liniowego:** ¼" TRS, żeńskie, zbalansowana impedancja
- **Pasma przenoszenia wyjścia liniowego:** 20 - 20000 Hz
- **Głębia bitowa:** 24
- **Wyjście liniowe:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Częstotliwość mikrofonu:** 20 - 20000 Hz
- **Zakres regulacji wzmacnienia:** 50 dB
- **Impedancja wejściowa:** 1500 Ω
- **Maksymalny poziom wejściowy:** +10 dBu
- **Zasilanie fantomowe (±2 VDC):** +48 VDC (±2 VDC)
- **Typ:** XLR żeńskie, zbalansowane (przez złącze Combo wejście 1)
- **Stosunek sygnału do szumu:** 90 dB
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Typ:** ¼" TRS aktywne stereo
- **Impedancja wejściowa:** 750 kΩ
- **Zakres regulacji wzmacnienia:** 50 dB
- **Typ:** ¼" TS żeński, niezbalansowany (wejście 2)
- **Maksymalny poziom wejściowy:** +13 dB

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Typ produktu:** Interfejs audio

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 84 mm
- **Szerokość produktu:** 108 mm
- **Waga produktu:** 240 g

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android / iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz
- **Impedancja wejściowa:** 750 kΩ
- **Zakres regulacji wzmacnienia:** 50 dB
- **Zakres dynamiczny ADC (A-wtd, częstotliwość próbkowania 48 kHz):** 90 dB
- **Impedancja wyjściowa:** 51 Ω
- **Zakres dynamiki przetwornika (A-wtd, częstotliwość próbkowania 48 kHz):** 102 dB
- **Maksymalny poziom wejściowy:** +19 dB
- **Typ wejścia liniowego:** ¼" TS żeński, zbalansowany (przez złącze Combo wejście 1)
- **Typ wyjścia liniowego:** ¼" TRS, żeńskie, zbalansowana impedancja
- **Pasma przenoszenia wyjścia liniowego:** 20 - 20000 Hz
- **Głębia bitowa:** 24

Porty i interfejsy:

- **Wyjście liniowe:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Wejście liniowe:** Tak

Mikrofon:

- **Częstotliwość mikrofonu:** 20 - 20000 Hz
- **Zakres regulacji wzmacnienia:** 50 dB
- **Impedancja wejściowa:** 1500 Ω
- **Maksymalny poziom wejściowy:** +10 dBu
- **Zasilanie fantomowe (±2 VDC):** +48 VDC (±2 VDC)
- **Typ:** XLR żeńskie, zbalansowane (przez złącze Combo wejście 1)

Słuchawki:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 90 dB
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Typ:** ¼" TRS aktywne stereo

Instrument:

- **Impedancja wejściowa:** 750 kΩ
- **Zakres regulacji wzmacnienia:** 50 dB
- **Typ:** ¼" TS żeński, niezbalansowany (wejście 2)
- **Maksymalny poziom wejściowy:** +13 dB