

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/presonus-quantum-es-4-interfejs-audio-usb-c-p-171791.html>

PreSonus Quantum ES 4 - Interfejs Audio USB-C



Cena	1 021,08 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	IKLPSSINT0014
Kod producenta	PRE QUANTUM ES4
Kod EAN	673454012327
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ produktu:** Interfejs audio
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania:** USB
- **Szerokość produktu:** 213 mm
- **Waga produktu:** 820 g
- **Wysokość produktu:** 48,3 mm
- **Głębokość produktu:** 158 mm
- **Zawartość opakowania:** Kabel USB-C do C x 1, Interfejs x 1
- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wejście MIDI 1/8" (3,5 mm):** 1
- **Wejście instrumentalne TS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **AUX Power:** Tak
- **Wyjście MIDI 1/8" (3.5 mm):** 1
- **Wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wejścia combo XLR:** 4
- **Zbalansowane wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Ilość portów USB:** 1
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami i wilgocią., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- **Częstotliwość próbkowania:** 44.1 / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz
- **Konwerter audio A/D (ADC):** 24-bit/192kHz
- **Zakres dynamiki A / D:** 120 dB
- **Moc phantom 48V:** Tak
- **Poziom wejściowy przedwzmacniacza mikrofonu (max):** 14 dBu
- **Przedwzmacniacz mikrofonu:** 75 dB
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne wejścia:** 0,001%
- **Zakres dynamiczny:** 113 dB
- **Impedancja wejściowa przedwzmacniacza mikrofonowego:** 1600 Ω
- **Pasmo przenoszenia:** 20 - 20000 Hz

Specyfikacja:

Cechy:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ produktu:** Interfejs audio
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

-
- **Źródło zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 213 mm
- **Waga produktu:** 820 g
- **Wysokość produktu:** 48,3 mm
- **Głębokość produktu:** 158 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawartość opakowania:** Kabel USB-C do C x 1, Interfejs x 1

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wejście MIDI 1/8" (3,5 mm):** 1
- **Wejście instrumentalne TS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **AUX Power:** Tak
- **Wyjście MIDI 1/8" (3.5 mm):** 1
- **Wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wejścia combo XLR:** 4
- **Zbalansowane wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Ilość portów USB:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami i wilgocią., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

Konwerter AD/DA:

- **Częstotliwość próbkowania:** 44.1 / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz
- **Konwerter audio A/D (ADC):** 24-bit/192kHz
- **Zakres dynamiki A / D:** 120 dB

Przedwzmacniacz mikrofonowy:

- **Moc phantom 48V:** Tak
- **Poziom wejściowy przedwzmacniacza mikrofonu (max):** 14 dBu
- **Przedwzmacniacz mikrofonu:** 75 dB
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne wejścia:** 0,001%
- **Zakres dynamiczny:** 113 dB
- **Impedancja wejściowa przedwzmacniacza mikrofonowego:** 1600 Ω
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz