

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/presonus-quantum-hd-8-interfejs-audio-usb-c-p-171786.html>

PreSonus Quantum HD 8 - Interfejs Audio USB-C



Cena	3 420,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IKLPSSINT0017
Kod producenta	PRE QUANTUM HD8
Kod EAN	673454012235
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ produktu:** Interfejs audio
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 219 mm
- **Waga produktu:** 2,86 kg
- **Szerokość produktu:** 483 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS 10.14 lub nowszy
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 lub wyższy
- **Zawartość opakowania:** Kabel USB-C do C x 1, Interfejs x 1, Kabel DB-9, Kabel zasilający x 1
- **Wyjście ADAT:** 2
- **Wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 8
- **Wejście S/PDIF:** 1
- **Wejście Word Clock:** Tak
- **Wejście ADAT:** 2
- **Zbalansowane wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wejście instrumentalne TS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wyjście TS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wyjście Word Clock:** Tak
- **Wejścia combo XLR:** 8
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami i wilgocią., Przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
- **Zakres dynamiki A / D:** 124 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 44.1 / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz
- **Konwerter audio A/D (ADC):** 32-bit/192kHz
- **Poziom wejściowy przedwzmacniacza mikrofonu (max):** 18 dBu
- **Impedancja wejściowa przedwzmacniacza mikrofonowego:** 1600 Ω
- **Przedwzmacniacz mikrofonu:** 75 dB
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Zakres dynamiczny:** 116 dB
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne wejścia:** 0,002%
- **Moc phantom 48V:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Typ produktu:** Interfejs audio

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 219 mm
- **Waga produktu:** 2,86 kg
- **Szerokość produktu:** 483 mm

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS 10.14 lub nowszy
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 lub wyższy

Zawartość opakowania:

- **Zawartość opakowania:** Kabel USB-C do C x 1, Interfejs x 1, Kabel DB-9, Kabel zasilający x 1

Porty i interfejsy:

- **Wyjście ADAT:** 2
- **Wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 8
- **Wejście S/PDIF:** 1
- **Wejście Word Clock:** Tak
- **Wejście ADAT:** 2
- **Zbalansowane wyjścia liniowe TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wejście instrumentalne TS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wyjście TS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wyjście Word Clock:** Tak
- **Wejścia combo XLR:** 8

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z cieczami i wilgocią., Przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.

Konwerter AD/DA:

- **Zakres dynamiki A / D:** 124 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 44.1 / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz
- **Konwerter audio A/D (ADC):** 32-bit/192kHz

Przedwzmacniacz mikrofonowy:

- **Poziom wejściowy przedwzmacniacza mikrofonu (max):** 18 dBu
- **Impedancja wejściowa przedwzmacniacza mikrofonowego:** 1600 Ω
- **Przedwzmacniacz mikrofonu:** 75 dB
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Zakres dynamiczny:** 116 dB
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne wejścia:** 0,002%
- **Moc phantom 48V:** Tak