

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-benq-mw550-wxga-3600-ansi-20000-1-p-217224.html>

PROJEKTOR BENQ MW550 WXGA 3600 ANSI 20000:1



Cena	1 844,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAK45
Kod producenta	9H.JHT77.13E
Kod EAN	4718755074042
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Węgierski, Tajski, Wietnamska, Turecka, Fiński, Rumuński, Chińska uproszczona, Włoski, Farsi, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chorwacki, Hiszpański, Duński, Bułgarski, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Indonezyjska
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 33 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 29 dB
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 270 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 2,3 kg
- **Głębokość produktu:** 221 mm
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 296 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewody:** VGA, Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Wejście S-Video:** 1
- **PC Audio out:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232

- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Zdane wyjścia IR:** 2
- **Port RS-232:** 1
- **Data zakończenia aktualizacji zabezpieczeń:** 31/12/2024
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 576p, 480p, 1080i, 1080p, 720p
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, SECAM, PAL
- **Stosunek padania:** 1.55 - 1.7
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Przesunięcie:** 110%
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów
- **Ilość lamp:** 1
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Moc lampy:** 200 W
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki menu ekranowego:** Japońska, koreańska, Węgierski, Tajska, Wietnamska, Turecka, Fiński, Rumuński, Chińska uproszczona, Włoski, Farsi, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chorwacki, Hiszpański, Duński, Bułgarski, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Indonezyjska
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 33 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 29 dB

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 270 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,3 kg
- **Głębokość produktu:** 221 mm
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Szerokość produktu:** 296 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** VGA, Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Wejście S-Video:** 1
- **PC Audio out:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Zdalne wyjścia IR:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Port RS-232:** 1
- **Data zakończenia aktualizacji zabezpieczeń:** 31/12/2024

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 576p, 480p, 1080i, 1080p, 720p
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, SECAM, PAL

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 1.55 - 1.7
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Przesunięcie:** 110%
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Projektor:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów

Źródło światła:

- **Ilość lamp:** 1
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Moc lampy:** 200 W
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h