

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-benq-mx560-p-317753.html>



Projektor BenQ MX560

Cena	1 875,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR3884
Kod producenta	9H.JNE77.13E
Kod EAN	4718755084218
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB
- **Filtr powietrza:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Rumuński, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Bułgarski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Tajski, Wietnamska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chorwacki, Hiszpański, Duński
- **Liczba języków OSD:** 30
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Podłoga
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Pobór mocy:** 260 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 280 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 215 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Szerokość produktu:** 296 mm
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 221 mm
- **Waga produktu:** 2,3 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Mikrofon:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Mini-USB 2.0:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232

-
- **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
 - **Wejście PC (D-Sub):** Tak
 - **Złożone wejście video:** 1
 - **Wejście S-Video:** 1
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
 - **Obsługiwane tryby video:** 1080i, 1080p, 720p, 480i, 576i, 576p, 480p
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC, SECAM
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Przesunięcie:** 110%
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
 - **Stosunek padania:** 1.96 - 2.15
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
 - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
 - **Natywne proporcje obrazu:** 4:3
 - **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Rozmiar matrycy:** 1,4 cm (0.55")
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** XGA (1024x768)
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 3810 mm (60 - 150")
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
 - **Ilość lamp:** 1
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Żywotność źródła światła:** 6000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 29 dB
- **Filtr powietrza:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Rumuński, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Bułgarski, Japońska, koreańska, Węgierski, Szwedzki, Turecka, Fiński, Tajski, Wietnamska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chorwacki, Hiszpański, Duński
- **Liczba języków OSD:** 30

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Podłoga
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Pobór mocy:** 260 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 280 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 215 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 296 mm
- **Wysokość produktu:** 120 mm

-
- **Głębokość produktu:** 221 mm
 - **Waga produktu:** 2,3 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Smart TV:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Mikrofon:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Mini-USB 2.0:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Wejście S-Video:** 1

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080i, 1080p, 720p, 480i, 576i, 576p, 480p
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC, SECAM

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Przesunięcie:** 110%
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
- **Stosunek padania:** 1.96 - 2.15

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu

urządzenia., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.

Projektor:

- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 4:3
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Rozmiar matrycy:** 1,4 cm (0.55")
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** XGA (1024x768)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 20000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 3810 mm (60 - 150")

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
- **Ilość lamp:** 1
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 6000 h