

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-epson-eb-2250u-v11h871040-3lcd-wuxga-1920x1200-5000-ansi-15000-1-p-206029.html>



Projektor Epson EB-2250U V11H871040 (3LCD; WUXGA (1920x1200); 5000 ANSI; 15000:1)

Cena	4 665,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYA5
Kod producenta	V11H871040
Kod EAN	8715946628646
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB
- **Ochrona hałosem:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 323 W
- **Pobór mocy:** 405 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 383 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Głębokość opakowania:** 530 mm
- **Wysokość produktu:** 110 mm
- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Szerokość produktu:** 377 mm
- **Głębokość produktu:** 291 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **PC Audio out:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
- **Port DVI:** Nie
- **Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr):** 3
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **RS-232C:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Produktów na palecie:** 40 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 3,5 m
- **Produkty na palecie (UK):** 50 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Produkty na warstwę palety:** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 5 szt.
- **Ilość sztuk:** 1
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Wysokość palety (UK):** 3,5 m
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Tryby kolorów (2D):** Dynamiczny, Kino
- **Pełny HD:** Tak
- **Tryby kolorów wideo:** Kino, Tryb symulacji DICOM, Tablica, sRGB, Dynamiczny, Prezentacja
- **Przetwarzanie wideo:** 10 bit
- **Ostrość:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 1.38 - 2.28:1
- **Długość ogniskowa:** 23 - 38.4 mm
- **Zasięg obiektywu:** 1,5 - 2
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Cyfrowy zoom:** 1,6x
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.6:1
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 15000:1
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -20 - 20°
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1270 - 7620 mm (50 - 300")
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Typ matrycy:** 3-panel (p-Si TFT active)
- **Odległość projekcji:** 1,5 - 9 m
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Odległość projekcji (wide):** 0 - 1,5 m
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 3800 ANSI lumenów
- **Rozmiar matrycy:** 1,93 cm (0.76")
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów
- **Zasięg skanowania (długość):** 200 - 240 Hz
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 15000:1
- **Odległość projekcji (tele):** 0 - 9 m
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Żywotność źródła światła:** 5000 h
- **Moc lampy:** 300 W
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
- **Ilość lamp:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB
- **Ochrona hałasem:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 323 W
- **Pobór mocy:** 405 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 383 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Głębokość opakowania:** 530 mm
- **Wysokość produktu:** 110 mm
- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Szerokość produktu:** 377 mm
- **Głębokość produktu:** 291 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wi-Fi:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **PC Audio out:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
- **Port DVI:** Nie
- **Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr):** 3
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2

Pozostałe funkcje:

- **RS-232C:** Tak
- **Port RS-232:** 1

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 40 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 3,5 m
- **Produkty na palecie (UK):** 50 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Produkty na warstwę palety:** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 5 szt.
- **Ilość sztuk:** 1
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Wysokość palety (UK):** 3,5 m

Video:

- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Tryby kolorów (2D):** Dynamiczny, Kino
- **Pełny HD:** Tak
- **Tryby kolorów wideo:** Kino, Tryb symulacji DICOM, Tablica, sRGB, Dynamiczny, Prezentacja
- **Przetwarzanie wideo:** 10 bit

System obiektywów:

- **Ostrość:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 1.38 - 2.28:1
- **Długość ogniskowa:** 23 - 38.4 mm
- **Zasięg obiektywu:** 1,5 - 2
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Cyfrowy zoom:** 1,6x
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.6:1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Projektor:

-
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 15000:1
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -20 - 20°
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1270 - 7620 mm (50 - 300")
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Typ matrycy:** 3-panel (p-Si TFT active)
 - **Odległość projekcji:** 1,5 - 9 m
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Odległość projekcji (wide):** 0 - 1,5 m
 - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 3800 ANSI lumenów
 - **Rozmiar matrycy:** 1,93 cm (0.76")
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów
 - **Zasięg skanowania (długość):** 200 - 240 Hz
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 15000:1
 - **Odległość projekcji (tele):** 0 - 9 m
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła:** 5000 h
- **Moc lampy:** 300 W
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
- **Ilość lamp:** 1