

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-epson-eb-l690se-lsr-wuxga-6000l-5m-1-16-10-p-206040.html>



Projektor Epson EB-L690SE LSR WUXGA 6000L 5m:1 16:10

Cena **27 864,69 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **WLONONWCROLNZ**

Kod producenta **100596434**

Kod EAN **8715946737904**

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Tryby ustawione:** Prezentacja, Dynamiczny, Kino
- **Interaktywny:** Nie
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 26 dB
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 250 W
- **Pobór mocy (max):** 415 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Pobór mocy:** 362 W
- **Waga produktu:** 9,3 kg
- **Wysokość produktu:** 151 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 368 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Obsługa Apple AirPlay 2:** Tak
- **Miracast:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Port HDBaseT:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.3
- **Ilość portów HDMI:** 2

-
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
 - **Tryby kolorów wideo:** Prezentacja, Kino, Multi-projection, Dynamiczny, Naturalny, Tryb symulacji DICOM
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
 - **Stosunek padania:** 0.50 - 1.70:1
 - **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -50 - 50%
 - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** -20 - 20%
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 7.54 - 10.55 mm
 - **Zasięg obiektywu:** 1,8 - 2
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Odległość projekcji (tele):** 1,5 - 7,8 m
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
 - **Odległość projekcji (wide):** 1,1 - 5,6 m
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000000:1
 - **Odległość projekcji:** 1,09 - 7,84 m
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Jasność projektora:** 6000 ANSI lumenów
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 2540 - 12700 mm (100 - 500")
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Cechy:

- **Tryby ustawione:** Prezentacja, Dynamiczny, Kino
- **Interaktywny:** Nie
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 26 dB

Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop

Moc:

- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 250 W
- **Pobór mocy (max):** 415 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienenny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Pobór mocy:** 362 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 9,3 kg
- **Wysokość produktu:** 151 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 368 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa Apple AirPlay 2:** Tak
- **Miracast:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Port HDBaseT:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.3
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232C

Video:

- **Tryby kolorów wideo:** Prezentacja, Kino, Multi-projection, Dynamiczny, Naturalny, Tryb symulacji DICOM
- **Pełny HD:** Tak
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 0.50 - 1.70:1
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -50 - 50%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** -20 - 20%
- **Ostrość:** Ręczny
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 7.54 - 10.55 mm
- **Zasięg obiektywu:** 1,8 - 2

Projektor:

- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Odległość projekcji (tele):** 1,5 - 7,8 m
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Odległość projekcji (wide):** 1,1 - 5,6 m
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000000:1
- **Odległość projekcji:** 1,09 - 7,84 m
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Jasność projektora:** 6000 ANSI lumenów

-
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 2540 - 12700 mm (100 - 500")

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h