

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-epson-eb-l790su-3lcd-1920x1200-wuxga-16-10-7000-al-5-000-000-1-2xhdm-usb-rs-232-rj-45-wif-p-206078.html>



Projektor Epson EB-L790SU (3LCD, 1920x1200 WUXGA, 16:10, 7000 AL, 5000 000:1, 2xHDMI/USB/RS-232/RJ-45/Wifi)

Cena	25 151,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROLMC
Kod producenta	100596436
Kod EAN	8715946737997

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 26 dB
- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **HDCP:** Tak
- **Tryby ustawione:** Prezentacja, Dynamiczny, Kino
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Pobór mocy:** 388 W
- **Pobór mocy (max):** 450 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 266 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 362 mm
- **Wysokość produktu:** 151 mm
- **Waga produktu:** 9,2 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Obsługa Apple AirPlay 2:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Miracast:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 2

-
- **Wersja HDMI:** 2.3
 - **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
 - **Port HDBaseT:** Tak
 - **Port DVI:** Nie
 - **Liczba portów USB 2.0:** 3
 - **Interfejs SCSI:** RS-232C
 - **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **Tryby kolorów wideo:** Kino, Multi-projection, Dynamiczny, Naturalny, Tryb symulacji DICOM, Prezentacja
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** -20 - 20%
 - **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -50 - 50%
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Stosunek padania:** 0.79 - 1.36:1
 - **Długość ogniskowa:** 11.6 - 19.9 mm
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Zasięg obiektywu:** 1,7 - 2,1
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Odległość projekcji (wide):** 1 - 7 m
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000000:1
 - **Odległość projekcji:** 1,02 - 11,89 m
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 10160 mm (60 - 400")
 - **Odległość projekcji (tele):** 1,8 - 11,9 m
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Jasność projektora:** 7000 ANSI lumenów
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Cechy:

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 26 dB
- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **HDCP:** Tak
- **Tryby ustawione:** Prezentacja, Dynamiczny, Kino

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu

Moc:

- **Pobór mocy:** 388 W
- **Pobór mocy (max):** 450 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 266 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

-
- **Głębokość produktu:** 362 mm
 - **Wysokość produktu:** 151 mm
 - **Waga produktu:** 9,2 kg
 - **Szerokość produktu:** 440 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa Apple AirPlay 2:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Miracast:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.3
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Port HDBaseT:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Interfejs SCSI:** RS-232C

Video:

- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Tryby kolorów wideo:** Kino, Multi-projection, Dynamiczny, Naturalny, Tryb symulacji DICOM, Prezentacja
- **Pełny HD:** Tak

System obiektywów:

- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** -20 - 20%
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -50 - 50%
- **Ostrość:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 0.79 - 1.36:1
- **Długość ogniskowa:** 11.6 - 19.9 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zasięg obiektywu:** 1,7 - 2,1

Projektor:

- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Odległość projekcji (wide):** 1 - 7 m
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000000:1

-
- **Odległość projekcji:** 1,02 - 11,89 m
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 10160 mm (60 - 400")
 - **Odległość projekcji (tele):** 1,8 - 11,9 m
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Jasność projektora:** 7000 ANSI lumenów
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Laser