

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-epson-eb-w49-lcd-wxga-3800-ansi-16000-1-p-206028.html>



PROJEKTOR EPSON EB-W49 LCD, WXGA, 3800 ANSI, 16000:1

Cena	2 828,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYSESPBI0028
Kod producenta	V11H983040
Kod EAN	8715946680767
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Tryby ustawione:** Dynamiczny, sRGB, Prezentacja, Tablica, Teatr
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 28 dB
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wspiera montaż sufitowy:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny
- **Typ produktu:** Projektor pulpitowy
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 327 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 225 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Głębokość produktu:** 249 mm
- **Szerokość produktu:** 302 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Smart TV:** Nie
- **Przewody:** VGA, Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **PC Audio out:** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Złożone wejście video:** 1
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak

- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość sztuk:** 1
- **Pełny HD:** Nie
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Stosunek padania:** 1.30 - 1.56:1
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.2:1
- **Zasięg obiektywu:** 1,49 - 1,72
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Ostrość:** Ręczny
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 16.9 - 20.28 mm
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Jasność projektora:** 3800 ANSI lumenów
- **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 16000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2600 ANSI lumenów
- **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
- **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
- **Żywotność źródła światła:** 8000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 17000 h
- **Ilość lamp:** 1
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Moc lampy:** 210 W
- **Typ lamp:** UHE

Specyfikacja:

Cechy:

- **Tryby ustawione:** Dynamiczny, sRGB, Prezentacja, Tablica, Teatr
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 37 dB

Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wspiera montaż sufitowy:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny
- **Typ produktu:** Projektor pulpitowy

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 327 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 225 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Głębokość produktu:** 249 mm

-
- **Szerokość produktu:** 302 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Smart TV:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** VGA, Prąd przemieniczny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **PC Audio out:** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Port DVI:** Nie

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Pełny HD:** Nie
- **Kompatybilność 3D:** Nie

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 1.30 - 1.56:1
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.2:1
- **Zasięg obiektywu:** 1,49 - 1,72
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Ostrość:** Ręczny
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 16.9 - 20.28 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.

Projektor:

- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Jasność projektora:** 3800 ANSI lumenów
- **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 16000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2600 ANSI lumenów
- **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 838,2 - 8128 mm (33 - 320")
- **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła:** 8000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 17000 h
- **Ilość lamp:** 1
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Moc lampy:** 210 W
- **Typ lamp:** UHE