

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-optoma-gt2000hdr-laser-fhd-3500-ansi-p-32026.html>



PROJEKTOR OPTOMA GT2000HDR LASER FHD 3500 ANSI

Cena	4 137,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ACT-SYSOPAPBI0115
Kod producenta	E9PD7KK31EZ4
Kod EAN	5055387666986

Opis produktu

- Poziom hałasu: 32 dB
- Języki menu ekranowego: Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Polski, Grecki, Indonezyjska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Wietnamska, Japońska, Węgierski, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecka, Fiński, Hiszpański, Duński, Farsi, Rumuński
- OSD: Tak
- Obsługa High Dynamic Range (HDR): Tak
- Liczba języków OSD: 25
- Ochrona hasłem: Tak
- Interaktywny: Nie
- Technologia High Dynamic Range (HDR): Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10)
- Kolor produktu: Biały
- Kensington Lock: Tak
- Przeznaczenie: Sufit, Komputer stacjonarny, Ściana
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Typ produktu: Projektor krótkiego rzutu
- Pozycjonowanie na rynku: Kino domowe
- Pobór mocy: 98 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50-60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy (max): 139 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Waga produktu: 3 kg
- Głębokość opakowania: 402 mm
- Wysokość opakowania: 282 mm
- Szerokość opakowania: 154 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg
- Szerokość produktu: 274 mm
- Wysokość produktu: 114 mm
- Głębokość produktu: 216 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 2500 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 80%
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Smart TV: Nie
- Przewody: Prąd przemienny
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie

-
- Moc wyjściowa (RMS): 15 W
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Ilość wbudowanych głośników: 1
 - Zintegrowany czytnik kart: Nie
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Ilość portów HDMI: 2
 - PC Audio out: Tak
 - Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
 - Interfejs SCSI: RS-232
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA)
 - Kompatybilność 3D: Tak
 - Pełny HD: Tak
 - Obsługiwane tryby wideo: 480i, 576i, 1080p, 480p, 576p, 1080i, 720p
 - System formatu sygnału analogowego: PAL D, NTSC J, PAL B, SECAM G, SECAM L, NTSC M, PAL N, SECAM D, PAL H, PAL M, PAL I, SECAM K, SECAM K1, PAL G, SECAM B
 - Długość ogniskowa: 7.51 mm
 - Przesunięcie: 116%
 - Stosunek padania: 0.496:1
 - Rodzaj zoomu: Stały
 - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 140 kHz
 - Zasięg skanowania (długość): 24 - 120 Hz
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Projektor smart: Nie
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 300000:1
 - Jasność projektora: 3500 ANSI lumenów
 - Korekcja Keystone'a, pion: -30 - 30°
 - Cyfrowa korekcja gamma: Tak
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 762 - 7620 mm (30 - 300")
 - Naturalna rozdzielczość projektora: 1080p (1920x1080)
 - Jednorodność: 75%
 - Odległość projekcji: 0,3 - 3,3 m
 - Technologia projekcji: DLP
 - Ilość kolorów: 1.073 billionów kolorów
 - Korekcja Keystone'a, poziom: -30 - 30°
 - Obsługiwane proporcje obrazu: 16:9, 4:3, 16:10
 - Kod towaru: 8528620000
 - Rodzaj źródła światła: Laser
 - Żywotność źródła światła: 30000 h