

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-optoma-uhz35-uhd-3500-500-000-1-p-206090.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Projektor Optoma uhz35 uhd 3500 500 000:1

Cena	6 016,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROKOP
Kod producenta	41094854
Kod EAN	5055387668898

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP6X
- **Poziom hałasu:** 35 dB
- **Ochrona hałsem:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Liczba języków OSD:** 25
- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Duński, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Arabski, Norweski, Francuska, Polski, Grecki, Wietnamska, Turecka, Szwedzki, Rumuński
- **OSD:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 185 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 126 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Głębokość produktu:** 216 mm
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Szerokość produktu:** 274 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2500 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 15 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1

-
- **Ilość sztuk:** 1
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA)
 - **Kompatybilność 3D:** Tak
 - **Pełny HD:** Tak
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL N, SECAM G, SECAM L, PAL 4.43, SECAM D, NTSC 4.43, SECAM 4.25/4.4, PAL B, PAL I, SECAM K, SECAM K1, PAL H, PAL M, PAL D, NTSC 3.58, PAL G, NTSC M, NTSC J, SECAM B
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 1080p, 480p, 1080i, 576p, 720p
 - **Stosunek padania:** 1.4:1 ~ 2.24:1
 - **Rodzaj zoomu:** Stały
 - **Przesunięcie:** 116%
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 240 Hz
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 140 kHz
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
 - **Jednorodność:** 80%
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Odległość projekcji:** 1,3 - 9,4 m
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 16:10, 4:3
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 660,4 - 7696,2 mm (26 - 303")
 - **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 500000:1
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser
 - **Żywotność źródła światła:** 30000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Stopień ochrony IP:** IP6X
- **Poziom hałasu:** 35 dB
- **Ochrona hałsem:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Liczba języków OSD:** 25
- **Języki menu ekranowego:** Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Duński, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Arabski, Norweski, Francuska, Polski, Grecki, Wietnamska, Turecka, Szwedzki, Rumuński
- **OSD:** Tak

Konstrukcja:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Kino domowe
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 185 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 126 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 216 mm
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Szerokość produktu:** 274 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Wysokość produktu:** 114 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2500 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 15 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA)
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Pełny HD:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL N, SECAM G, SECAM L, PAL 4.43, SECAM D, NTSC 4.43, SECAM 4.25/4.4, PAL B, PAL I, SECAM K, SECAM K1, PAL H, PAL M, PAL D, NTSC 3.58, PAL G, NTSC M, NTSC J, SECAM B
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 1080p, 480p, 1080i, 576p, 720p

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 1.4:1 ~ 2.24:1
- **Rodzaj zoomu:** Stały
- **Przesunięcie:** 116%
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

Projektor:

- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 240 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 140 kHz
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
- **Jednorodność:** 80%
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Odległość projekcji:** 1,3 - 9,4 m
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9, 16:10, 4:3
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 660,4 - 7696,2 mm (26 - 303")
- **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów

-
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 500000:1

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 30000 h