

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-optoma-uhz66-laser-4k-4000-ansi-5000001-p-27342.html>



PROJEKTOR OPTOMA UHZ66 LASER 4K 4000 ANSI 500000:1

Cena	7 802,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SYSOPAPBI0112
Kod producenta	E9PD7LD01EZ2
Kod EAN	5055387667716

Opis produktu

- Języki menu ekranowego: Japońska, Węgierski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Turecka, Indonezyjska, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Wietnamska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Grecki, Rumuński, Hiszpański, Duński
- Liczba języków OSD: 25
- Stopień ochrony IP: IP6X
- Poziom hałas: 35 dB
- Ochrona hasłem: Tak
- OSD: Tak
- Poziom hałasu (tryb ekonomiczn): 28 dB
- Pozycjonowanie na rynku: Kino domowe
- Typ produktu: Projektor krótkiego rzutu
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Napięcie wyjściowe adaptera AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Źródło zasilania: DC
- Pobór mocy: 126 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 185 W
- Szerokość produktu: 274 mm
- Głębokość produktu: 216 mm
- Waga produktu: 3 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg
- Wysokość produktu: 114 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 80%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Smart TV: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Baterie w zestawie: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Ilość wbudowanych głośników: 1
- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 15 W
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Ilość portów HDMI: 2
- Port DVI: Nie

-
- Ilość portów USB 2.0 typu-A: 1
 - Interfejs SCSI: RS-232
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
 - Pełny HD: Tak
 - System formatu sygnału analogowego: PAL, NTSC, PAL N, SECAM D, SECAM G, SECAM L, PAL H, PAL M, SECAM B, PAL B, PAL I, SECAM K, SECAM K1, SECAM, PAL G, PAL D
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Kompatybilność 3D: Tak
 - Rodzaj zoomu: Ręczny
 - Przesunięcie: 116%
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Ostrość: Nie
 - Długość ogniskowa: 20.91 ~ 32.62 mm
 - Stosunek padania: 1.4:1 ~ 2.24:1
 - Ostrzeżenia: Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
 - Obsługiwane proporcje obrazu: 16:9, 16:10, 4:3
 - Zasięg skanowania (długość): 24 - 240 Hz
 - Naturalna rozdzielczość projektora: UHD 4K (3840x2160)
 - Projektor smart: Nie
 - Korekcja Keystone'a, poziom: 30°
 - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 140 kHz
 - Jednorodność: 80%
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 500000:1
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 660,4 - 7696,2 mm (26 - 303")
 - Korekcja Keystone'a, pion: 30°
 - Jasność projektora: 4000 ANSI lumenów
 - Technologia projekcji: DLP
 - Odległość projekcji: 1,3 - 9,4 m
 - Rodzaj źródła światła: Laser
 - Żywotność źródła światła: 30000 h