

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-optoma-zh400-laser-fhd-4000-ans-2000000-1-p-206099.html>

PROJEKTOR OPTOMA ZH400 LASER FHD 4000 ANS 2000000:1



Cena	4 048,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYSOPAPBI0110
Kod producenta	E9PD7KK01EZ14KD
Kod EAN	5055387667617
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **OSD:** Tak
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Liczba języków OSD:** 25
- **Poziom hałasu:** 27 dB
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 139 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Pobór mocy:** 88 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość produktu:** 274 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Głębokość produktu:** 216 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2500 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 15 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Port DVI:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Obsługiwane tryby video:** 480i, 576i, 1080i, 720p, 1080p, 576p, 480p
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080

-
- (HD 1080), 1280 x 800 (WXGA), 640 x 480 (VGA), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA)
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL I, SECAM K, SECAM K1, PAL N, SECAM D, SECAM B, NTSC M, PAL H, PAL M, PAL B, PAL D, SECAM G, SECAM L, NTSC J, PAL G
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Przesunięcie:** 116%
 - **Stosunek padania:** 1.48:1 ~ 1.62:1
 - **Długość ogniskowa:** 12.81 - 16.74 mm
 - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
 - **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
 - **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 140 kHz
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10, 4:3, 16:9
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Odległość projekcji:** 1 - 10 m
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 300000:1
 - **Jednorodność:** 75%
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 2000000:1
 - **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
 - **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 508 - 7620 mm (20 - 300")
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser
 - **Żywotność źródła światła:** 30000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **OSD:** Tak
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Liczba języków OSD:** 25
- **Poziom hałasu:** 27 dB
- **Ochrona hasłem:** Tak

Konstrukcja:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 139 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Pobór mocy:** 88 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Szerokość produktu:** 274 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Głębokość produktu:** 216 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%

-
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2500 m
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 15 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Port DVI:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 1080i, 720p, 1080p, 576p, 480p
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 800 (WXGA), 640 x 480 (VGA), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA)
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL I, SECAM K, SECAM K1, PAL N, SECAM D, SECAM B, NTSC M, PAL H, PAL M, PAL B, PAL D, SECAM G, SECAM L, NTSC J, PAL G
- **Pełny HD:** Tak

System obiektywów:

- **Przesunięcie:** 116%
- **Stosunek padania:** 1.48:1 ~ 1.62:1
- **Długość ogniskowa:** 12.81 - 16.74 mm
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.

Projektor:

- **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 140 kHz
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10, 4:3, 16:9
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Odległość projekcji:** 1 - 10 m
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 300000:1

-
- **Jednorodność:** 75%
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 2000000:1
 - **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
 - **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 120 Hz
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 508 - 7620 mm (20 - 300")
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 30000 h