

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-sony-vpl-phz51-vplphz51-vpl-phz51-1-vplphz51-1-p-155256.html>

Projektor Sony VPL-PHZ51 VPLPHZ51 (VPL-PHZ51 1) (VPLPHZ51 1)



Cena	9 730,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROKLG
Kod producenta	VPL-PHZ51/1
Kod EAN	0027242925250

Opis produktu

- **Prąd:** 4,7 A
- **HDCP:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Języki menu ekranowego:** Szwedzki, Farsi, Japońska, koreańska, Węgierski, Włoski, Hiszpański, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Słowacki, Francuska, Polski, Grecki, Tajska, Wietnamska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Indonezyjska, Rumuński
- **Poziom hałasu:** 35 dB
- **OSD:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 27
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 32 dB
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 463 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 434 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Tryb czuwania po:** 2 min
- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Głębokość produktu:** 129 mm
- **Wysokość produktu:** 338 mm
- **Szerokość produktu:** 422 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Wejście komponentu video (ypbpr/ycbcr):** 1

-
- **Złożone wejście wideo:** 1
 - **Port HDBaseT:** Tak
 - **PC Audio out:** Tak
 - **Wejście audio dla PC:** Tak
 - **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 2
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
 - **Pełny HD:** Nie
 - **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC, SECAM
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480p, 480i, 576i, 1080i, 720p, 3840p, 576p
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** -15 - 15%
 - **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -35 - 55%
 - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Stosunek padania:** 1.23:1 - 1.97:1
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.6:1
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 92 Hz
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 92 kHz
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1016 - 7620 mm (40 - 300")
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Natężenie światła białego:** 5800 ANSI lumenów
 - **Jasność projektora:** 5300 ANSI lumenów
 - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 4000 ANSI lumenów
 - **Typ matrycy:** 3-panel (p-Si TFT active)
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Natężenie światła barwnego:** 5300 ANSI lumenów
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Rozmiar matrycy:** 1,63 cm (0.64")
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Prąd:** 4,7 A

Cechy:

- **HDCP:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Języki menu ekranowego:** Szwedzki, Farsi, Japońska, koreańska, Węgierski, Włoski, Hiszpański, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Słowacki, Francuska, Polski, Grecki, Tajski, Wietnamska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Indonezyjska, Rumuński
- **Poziom hałasu:** 35 dB
- **OSD:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 27
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 32 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie

Moc:

- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 463 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 434 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Tryb czuwania po:** 2 min

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Głębokość produktu:** 129 mm
- **Wysokość produktu:** 338 mm
- **Szerokość produktu:** 422 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr):** 1
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Port HDBaseT:** Tak
- **PC Audio out:** Tak
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 2

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000

Video:

- **Pełny HD:** Nie
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC, SECAM
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480p, 480i, 576i, 1080i, 720p, 3840p, 576p

System obiektywów:

- **Ostrość:** Ręczny
- **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** -15 - 15%
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -35 - 55%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 1.23:1 - 1.97:1

-
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.6:1

Projektor:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 92 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 92 kHz
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1016 - 7620 mm (40 - 300")
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Natężenie światła białego:** 5800 ANSI lumenów
- **Jasność projektora:** 5300 ANSI lumenów
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 4000 ANSI lumenów
- **Typ matrycy:** 3-panel (p-Si TFT active)
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Natężenie światła barwnego:** 5300 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Rozmiar matrycy:** 1,63 cm (0.64")

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser