

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-viewsonic-ls832wu-wuxga-5000ansi-2xhdmi-vga-p-253638.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Projektor ViewSonic LS832WU WUXGA 5000ANSI 2xHDMI VGA

Cena	<b>14 310,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFMSG</b>
Kod producenta	<b>2302668</b>
Kod EAN	<b>0766907021912</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor ultrakrótkiego rzutu
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 328 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Waga produktu:** 7 kg
- **Głębokość produktu:** 318 mm
- **Szerokość produktu:** 382 mm
- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Głębokość opakowania:** 420 mm
- **Szerokość opakowania:** 518 mm
- **Wysokość opakowania:** 313 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.2/1.4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
- **Długość brutto palety:** 94 cm
- **Szerokość brutto palety:** 114 cm
- **Wysokość brutto palety:** 2,08 m
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 3.7 mm

- 
- **Przesunięcie:** 133%
  - **Rodzaj zoomu:** Stały
  - **Stosunek padania:** 0.253
  - **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
  - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
  - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 2032 - 4318 mm (80 - 170")
  - **Korekcja Keystone'a, poziom:** 10°
  - **Synchronizacja pozioma (min):** 15 kHz
  - **Synchronizacja pozioma (maks):** 91 kHz
  - **Korekcja Keystone'a, pion:** 10°
  - **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów
  - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
  - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
  - **Rodzaj źródła światła:** Laser
  - **Żywotność źródła światła:** 20000 h

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 28 dB

### Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor ultrakrótkiego rzutu

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 328 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 7 kg
- **Głębokość produktu:** 318 mm
- **Szerokość produktu:** 382 mm
- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Głębokość opakowania:** 420 mm
- **Szerokość opakowania:** 518 mm
- **Wysokość opakowania:** 313 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C

### Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

### Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

---

#### Multimedia:

- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Mikrofon:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.2/1.4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1

#### Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
- **Długość brutto palety:** 94 cm
- **Szerokość brutto palety:** 114 cm
- **Wysokość brutto palety:** 2,08 m

#### System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 3.7 mm
- **Przesunięcie:** 133%
- **Rodzaj zoomu:** Stały
- **Stosunek padania:** 0.253

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

#### Projektor:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 2032 - 4318 mm (80 - 170")
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** 10°
- **Synchronizacja pozioma (min):** 15 kHz
- **Synchronizacja pozioma (maks):** 91 kHz
- **Korekcja Keystone'a, pion:** 10°
- **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)

#### Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h