

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-viewsonic-ls921wu-laserst-wuxga-6000al-hdmi-vga-p-300258.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Projektor ViewSonic LS921WU LaserST WUXGA 6000AL HDMI VGA

Cena	<b>16 077,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRTBIF</b>
Kod producenta	<b>2106242</b>
Kod EAN	<b>0766907008739</b>

### Opis produktu

- **HDCP:** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **Tryby projekcji:** Sufit, Przednie, Tylne
- **Języki menu ekranowego:** Tajska, Wietnamska, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Japońska, koreańska, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Grecki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Indonezyjska
- **Liczba języków OSD:** 23
- **Poziom hałasu (tryp ekonomiczn):** 29 dB
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Desktop, Sufit
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-120 V
- **Pobór mocy:** 450 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość produktu:** 405 mm
- **Głębokość opakowania:** 490 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 6,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 515 mm
- **Wysokość opakowania:** 276 mm
- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,1 kg
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Smart TV:** Nie
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Port HDBaseT:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Złożone wejście video:** 1
- **PC Audio out:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wejście S-Video:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Port synchronizacji 3D:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0b
- **Wysokość brutto palety:** 178 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
- **Długość brutto palety:** 98 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 103 cm
- **Pełny HD:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, NTSC, PAL
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Ostrość:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 8.6 - 9.4 mm
- **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** 50 - -50%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Zasięg obiektywu:** 1,83 - 1,86
- **Stosunek padania:** 0.81-0.89
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** 23 - -23%
- **Współczynnik zbliżenia:** 2.0:1
- **Przesunięcie:** 0%
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -40 - 40°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Odległość projekcji:** 1,04 - 3,83 m
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 135 kHz
- **Jasność projektora:** 6000 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** DMD
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Projektor smart:** Nie
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Ilość lamp:** 2
- **Moc lampy:** 74 W
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **HDCP:** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **Tryby projekcji:** Sufit, Przednie, Tylne
- **Języki menu ekranowego:** Tajska, Wietnamska, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Szwedzki, Japońska, koreańska, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Francuski, Polski, Grecki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Indonezyjska
- **Liczba języków OSD:** 23
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB
- **OSD:** Tak

- 
- **Poziom hałas:** 36 dB

#### Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Desktop, Sufit
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

#### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-120 V
- **Pobór mocy:** 450 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 405 mm
- **Głębokość opakowania:** 490 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 6,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 515 mm
- **Wysokość opakowania:** 276 mm
- **Wysokość produktu:** 145 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,1 kg

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

#### Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Smart TV:** Nie

#### Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

#### Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

#### Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Port HDBaseT:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **PC Audio out:** Tak

- 
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
  - **Interfejs SCSI:** RS-232
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Wejście Audio (L,P):** 1
  - **Port DVI:** Nie
  - **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
  - **Wejście audio dla PC:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 2
  - **Wejście S-Video:** 1
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
  - **Wyjście mocy ac:** Tak
  - **Port synchronizacji 3D:** Tak
  - **Wersja HDMI:** 2.0b

#### Dane logistyczne:

- **Wysokość brutto palety:** 178 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
- **Długość brutto palety:** 98 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 103 cm

#### Video:

- **Pełny HD:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, NTSC, PAL
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160

#### System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Ostrość:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 8.6 - 9.4 mm
- **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** 50 - -50%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Zasięg obiektywu:** 1,83 - 1,86
- **Stosunek padania:** 0.81-0.89
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** 23 - -23%
- **Współczynnik zbliżenia:** 2.0:1
- **Przesunięcie:** 0%

#### Projektor:

- **Korekcja Keystone'a, pion:** -40 - 40°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Odległość projekcji:** 1,04 - 3,83 m
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 135 kHz
- **Jasność projektora:** 6000 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** DMD
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Projektor smart:** Nie
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")

#### Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Ilość lamp:** 2
- **Moc lampy:** 74 W
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h