

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-viewsonic-ls950-4k-laser-4k-uhd-7100al-hdmi-usb-rj45-rs232-p-243894.html>

Projektor ViewSonic LS950-4K Laser 4K UHD 7100AL HDMI USB RJ45 RS232



Cena	22 309,51 zł
Numer katalogowy	INC-PKVSLAK00050
Kod producenta	LS950-4K
Kod EAN	0766907027297

Opis produktu

Parametry

- **Typ projektora:** Kino domowe
- **Technologia:** Laserowa
- **Polskie menu ekranowe:** Tak
- **Rozdzielczość natywna:** 3840 x 2160 pikseli
- **Rozdzielczość maksymalna:** 3840 x 2160 (4K UHD)
- **Jasność w trybie normalnym:** 7100 ANSI
- **Liczba wyświetlanych kolorów:** 1.1 mln
- **Kontrast:** 3000000 :1
- **Żywotność lampy w trybie standard:** 20000 h
- **Żywotność lampy w trybie ekonomicznym:** 30000 h
- **Systemy obrazu:** 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 4K UHD
- **Minimalny rozmiar ekranu:** 50 cali
- **Maksymalny rozmiar ekranu:** 300 cali
- **Minimalna odległość projekcji:** 1.36 m
- **Maksymalna odległość projekcji:** 13.42 m
- **Zoom optyczny:** 1.6 x
- **Korekcja geometrii obrazu/trapezu/efektu Keystone:** -30°/+30°
- **Złącza wejścia:** HDMI x2, HDBaseT, IR Receiver, 3D VESA (Sync)
- **Złącza wyjścia:** HDMI Out, 3D Sync, Wyjście słuchawkowe, USB (Typ A) Out, 12V Trigger (3.5mm)
- **Waga netto (kg):** 14.100
- **Wymiary: Szerokość (mm):** 486
- **Wymiary: Głębokość (mm):** 433
- **Wymiary: Wysokość (mm):** 186
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Maksymalne zużycie energii:** 450 W
- **Poziom hałasu (maksymalny):** 34 dB
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie):** 20.0 W
- **Pilot:** Tak
- **Gwarancja na lampę:**
- **Złącze USB:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** Obiektyw: F=2.0-2.1, f=18.54-29.35 mm, Offset projekcji: 0% ±10%, Współczynnik projekcji: 1.25-2.00, Zoom cyfrowy: 0.8x-1.8x, Korekcja trapezu: Pozioma: ±30° / Pionowa: ±30°, Przesunięcie obiektywu (wertrykalne): +55%, -55%, Przesunięcie obiektywu (poziome): +25%, -25%, Hałas pracy (Eco): 32 dB, Opóźnienie sygnału: 16 ms, Częstotliwość pozioma: 15K-135KHz, Skanowanie pionowe: 23-240Hz, Sterowanie: -, - RS232 (DB 9-pin męski): 1, - RJ45 (sterowanie LAN): 1, - USB Typ B (serwisowe): 1, - Przewodowy pilot (dzielony z IR In): 1, Napięcie zasilania: 100-240V ±10%, 50/60Hz, Temperatura pracy: 5-40°C, W zestawie: -, - Kabel zasilający: 1, - Pilot z podświetleniem: 1, - Skrócona instrukcja obsługi (QSG)
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 36