

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-viewsonic-lsd600w-wxga-6000ansi-2xhdm-usb-rs232-p-294911.html>BRAK  
ZDJĘCIA

# Projektor ViewSonic LSD600W WXGA 6000ANSI 2xHDMI USB RS232

Cena	<b>3 631,58 zł</b>
Numer katalogowy	<b>INC-PKVS LAB000Q0</b>
Kod producenta	<b>LSD600W</b>
Kod EAN	<b>0766907038194</b>

## Opis produktu

### Parametry

- **Typ projektora:** Biznesowy
- **Technologia:** Laserowa
- **Polskie menu ekranowe:** Tak
- **Rozdzielczość natywna:** 1280 x 800 pikseli
- **Tryb ekonomiczny:** Tak
- **Jasność w trybie normalnym:** 6000 ANSI
- **Liczba wyświetlanych kolorów:** 1070.0 mln
- **Kontrast:** 3000000 :1
- **Żywotność lampy w trybie standard:** 20000 h
- **Żywotność lampy w trybie ekonomicznym:** 30000 h
- **Systemy obrazu:** 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- **Minimalny rozmiar ekranu:** 30 cali
- **Maksymalny rozmiar ekranu:** 300 cali
- **Minimalna odległość projekcji:** 0.76 m
- **Maksymalna odległość projekcji:** 9.95 m
- **Zoom optyczny:** 1.3 x
- **Korekcja geometrii obrazu/trapezu/efektu Keystone:** -30°/+30°
- **Złącza wejścia:** HDMI x2, RS-232, USB (typ A)
- **Złącza wyjścia:** Audio mini-jack 3,5 mm, USB (Typ A) Out
- **Waga netto (kg):** 2.900
- **Wymiary: Szerokość (mm):** 286
- **Wymiary: Głębokość (mm):** 216
- **Wymiary: Wysokość (mm):** 129
- **Kolor obudowy:** Biały (White)
- **Maksymalne zużycie energii:** 163 W
- **Poziom hałasu (typowy):** 32 dB
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie):** 15.0 W
- **Pilot:** Tak
- **Gwarancja na lampę:**
- **Złącze USB:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** Jasność: 6000 (ANSI Lumens), Brightness (Center Lumens): 6600, Rodzaj źródła światła: Laser Phosphor, Obiektyw: F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm, Przesunięcie projekcji: 124%+/-10%, Współczynnik rzutu: 1.18-1.54, Powiększenie cyfrowe: 0.8x-2.0x, Poziom hałas (tryb normalny): 32dB, Poziom hałas (Eco): 27dB, Opóźnienie sygnału wejściowego: 25ms, Obsługa rozdzielczości: VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200), Częstotliwość w poziomie: 15K-102KHz, Częstotliwość skanowania pionowego: 24-120Hz, (HDMI 1.4, HDCP 1.4), USB typu A out (zasilanie): 1 (5V/1.5A), USB Type A (Services): 1 (share with USB A Output), Temperatura Pracy: 0~40°C, Waga netto: 2.90kg, Waga brutto: 4.60kg, Wymiary opakowania: 400 x 280 x 155 mm, Zawartość opakowania:, - Kabel zasilający, - Pilot, - QSG, - Karta gwarancyjna, Napięcie zasilania: 100-240V
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24