

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-viewsonic-pa503w-wxga-3800al-hdmi-vga-p-30864.html>



Projektor ViewSonic PA503W WXGA 3800AL HDMI VGA

Cena	2 067,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRIMDI
Kod producenta	?
Kod EAN	0766907904918

Opis produktu

- Poziom hałasu: 31 dB
- Języki menu ekranowego: Francuska, Polski, Grecki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Szwedzki, Indonezyjska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Turecka, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Tajski, Wietnamska, Japońska, koreańska
- HDCP: Tak
- OSD: Tak
- Interaktywny: Nie
- Liczba języków OSD: 22
- Poziom hałasu (tryb ekonomiczny): 27 dB
- Pozycjonowanie na rynku: Prezentacja
- Typ produktu: Projektor o standardowym rzucie
- Przeznaczenie: Komputer stacjonarny, Sufit
- Kolor produktu: Biały
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V
- Pobór mocy: 260 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Wysokość opakowania: 188 mm
- Szerokość opakowania: 365 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,24 kg
- Waga produktu: 2,2 kg
- Głębokość opakowania: 300 mm
- Wysokość produktu: 110 mm
- Szerokość produktu: 294 mm
- Głębokość produktu: 218 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Smart TV: Nie
- Przewody: Prąd przemienny, VGA
- Podręcznik użytkownika: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Liczba portów VGA (D-Sub): 3
- Wersja HDMI: 1.4
- Port DVI: Nie
- Ilość portów HDMI: 1
- PC Audio out: Tak
- Złożone wejście wideo: 1

-
- Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
 - Wyście mocy ac: Tak
 - Interfejs SCSI: RS-232
 - Ilość portów Mini-USB 2.0: 1
 - Mobile High-Definition Link (MHL): Nie
 - Wejście audio dla PC: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85286200
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080p, 1080i, 480i, 576i, 720p, 576p, 480p
 - System formatu sygnału analogowego: SECAM, PAL, NTSC
 - Długość ogniskowa: 22 - 24.1 mm
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Ostrość: Ręczny
 - Przesunięcie: 100%
 - Stosunek padania: 1.55-1.7
 - Zasięg obiektywu: 2,56 - 2,68
 - Współczynnik zbliżenia: 2.0:1
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 22000:1
 - Zasięg skanowania (długość): 23 - 120 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 102 kHz
 - Naturalna rozdzielczość projektora: WXGA (1280x800)
 - Odległość projekcji: 1 - 10,98 m
 - Technologia projekcji: DMD
 - Rozmiar matrycy: 1,65 cm (0.65")
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 762 - 7620 mm (30 - 300")
 - Ilość kolorów: 1.07 biliona kolorów
 - Jasność projektora: 3800 ANSI lumenów
 - Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
 - Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 15000 h
 - Ilość lamp: 1
 - Moc lampy: 200 W
 - Rodzaj źródła światła: Lampa
 - Żywotność źródła światła: 5000 h