

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektor-viewsonic-pa700s-4500-ansi-lumenow-dlp-svga-bialy-p-255134.html>BRAK
ZDJĘCIA

Projektor ViewSonic PA700S 4500 ANSI lumenów DLP SVGA Biały

Cena	1 911,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGORI
Kod producenta	1PD146
Kod EAN	0766907019988

Opis produktu

- **Czas opóźnienia obrazu:** 33,2 ms
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Filtr powietrza:** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, koreańska, Węgierski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Francuska, Polski, Grecki, Indonezyjska, Angielski, Portugalski, Turecka, Fiński, Tajski, Wietnamska, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 25 dB
- **Liczba języków OSD:** 22
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Pobór mocy:** 295 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Głębokość produktu:** 234 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 337 mm
- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Szerokość opakowania:** 400 mm
- **Głębokość opakowania:** 168 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
 - **Port DVI:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A
 - **Interfejs SCSI:** RS-232
 - **PC Audio out:** Tak
 - **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
 - **Wejście PC (D-Sub):** Tak
 - **Wejście audio dla PC:** Tak
 - **Wysokość brutto palety:** 184,5 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
 - **Długość brutto palety:** 102 cm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
 - **Szerokość brutto palety:** 122 cm
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 480p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **Pełny HD:** Tak
 - **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, SECAM, PAL
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Długość ogniskowa:** 21.85 - 24.01 mm
 - **Stosunek padania:** 1.94 - 2.16
 - **Zasięg obiektywu:** 2,42 - 2,53
 - **Zoom optyczny:** 1,1x
 - **Przesunięcie:** 115%
 - **Cyfrowy zoom:** 2x
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
 - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** SVGA (800x600)
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 12500:1
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
 - **Odległość projekcji:** 1,18 - 13,17 m
 - **Jasność projektora:** 4500 ANSI lumenów
 - **Projektor smart:** Nie
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
 - **Moc lampy:** 240 W
 - **Żywotność źródła światła:** 4000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h
 - **Typ lamp:** UHP
 - **Ilość lamp:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Czas opóźnienia obrazu:** 33,2 ms

Cechy:

- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Filtr powietrza:** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, koreańska, Węgierski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Francuska, Polski, Grecki, Indonezyjska, Angielski, Portugalski, Turecka, Fiński, Tajski, Wietnamska, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 25 dB

-
- **Liczba języków OSD:** 22

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja

Moc:

- **Pobór mocy:** 295 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 234 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 337 mm
- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Szerokość opakowania:** 400 mm
- **Głębokość opakowania:** 168 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Smart TV:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 3 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Wersja HDMI:** 1.4

-
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A
 - **Interfejs SCSI:** RS-232
 - **PC Audio out:** Tak
 - **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
 - **Wejście PC (D-Sub):** Tak
 - **Wejście audio dla PC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Wysokość brutto palety:** 184,5 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
- **Długość brutto palety:** 102 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 122 cm

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 480p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Pełny HD:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, SECAM, PAL

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Ostrość:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 21.85 - 24.01 mm
- **Stosunek padania:** 1.94 - 2.16
- **Zasięg obiektywu:** 2,42 - 2,53
- **Zoom optyczny:** 1,1x
- **Przesunięcie:** 115%
- **Cyfrowy zoom:** 2x

Projektor:

- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** SVGA (800x600)
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 12500:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Odległość projekcji:** 1,18 - 13,17 m
- **Jasność projektora:** 4500 ANSI lumenów
- **Projektor smart:** Nie
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")

Źródło światła:

- **Moc lampy:** 240 W
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h
- **Typ lampy:** UHP
- **Ilość lamp:** 1