

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektowanie-fraktalne-define-7-kompaktowe-ciemne-szklo-hartowane-szyba-boczna-czarny-atx-zasi-p-16715.html>



Projektowanie fraktalne | Define 7 Kompaktowe ciemne szkło hartowane | Szyba bo

Cena	652,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRALXG
Kod producenta	FD-C-DEF7C-02
Kod EAN	7340172702177

Opis produktu

- Materiały: Aluminium, Szkło hartowane, Stal
- Obsługiwany typ płyty głównej: ATX, micro ATX, Micro-ITX
- Liczba slotów rozszerzeń: 7
- Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 16,9 cm
- Boczne okno: Tak
- Przeznaczenie: Dom/Biuro
- Maksymalna długość PSU: 20 cm
- Filtr przeciwkurzowy: Tak
- Przycisk Włączania/wyłączania: Tak
- Ilość zatok 3.5": 2
- Ilość zatok 2,5 ": 2
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Maksymalna długość kart graficznych: 34,1 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Model: PC
- Przycisk reset: Tak
- Układ: Midi Tower
- Szerokość produktu: 210 mm
- Wysokość produktu: 474 mm
- Głębokość produktu: 427 mm
- Waga produktu: 8,76 kg
- Wysokość opakowania: 521 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11 kg
- Szerokość opakowania: 310 mm
- Głębokość opakowania: 536 mm
- Obsługiwane rozmiary dysków twardych: 2.5, 3.5"
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Wejście audio: Tak
- Wyjście audio: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
- Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych: 120
- Obsługiwana średnica wentylatorów górnych: 120, 140
- Obsługiwana średnica wentylatorów przednich: 140, 120
- Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych: 240 mm
- Maksymalna ilość wentylatorów przednich: 3
- Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich: 360 mm, 280
- Zainstalowane wentylatory przednie: 1x 140 mm

-
- Maksymalna ilość wentylatorów tylnych: 1
 - Zainstalowane wentylatory tylne: 1x 120 mm
 - Maksymalna ilość wentylatorów górnych: 2
 - Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych: 120 mm
 - Ilość jednostek zasilania: 1
 - Zasilacz dołączony: Nie
 - Obsługiwany typ zasilaczy: ATX