

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektowanie-fraktalne-pop-air-rgb-szyba-boczna-bialy-przezroczysty-odcien-tg-atx-matx-mini-itx-p-20236.html>



Projektowanie fraktalne | Pop Air RGB | Szyba boczna | Biały przezroczysty odcień

Cena	477,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBUIH
Kod producenta	FD-C-POR1A-01
Kod EAN	7340172702986

Opis produktu

- Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 17 cm
- Boczne okno: Tak
- Materiały: Stal, Szkło hartowane
- Ilość zatok 2,5 ": 4
- Ilość zatok 5.25": 2
- Filtr przeciwkurzowy: Tak
- Maksymalna długość PSU: 17 cm
- Model: PC
- Obsługiwany typ płyty głównej: micro ATX, Mini-ITX, ATX
- Lokalizacja oświetlenia: Wentylator obudowy
- Podświetlenie: Tak
- Maksymalna długość kart graficznych: 40,5 cm
- Przycisk Włączania/wyłączania: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Liczba slotów rozszerzeń: 7
- Panel(e) ze szkła hartowanego: Tak
- Ilość zatok 3.5": 3
- Układ: Tower
- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Przycisk sterowania RGB: Tak
- Zarządzanie okablowaniem: Tak
- Szerokość produktu: 215 mm
- Waga produktu: 7,2 kg
- Wysokość produktu: 454 mm
- Głębokość produktu: 473,5 mm
- Głębokość opakowania: 548 mm
- Szerokość opakowania: 307 mm
- Wysokość opakowania: 537 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 8,7 kg
- Obsługiwane rozmiary dysków twardych: 5.25", 3.5", 2.5
- Typ dysku SSD: 2.5"
- Wyjście audio: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Wejście audio: Tak
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
- Obsługiwana średnica wentylatorów przednich: 120, 140 mm
- Maksymalna ilość wentylatorów tylnych: 1
- Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich: 280
- Obsługiwana średnica wentylatorów górnych: 120 mm, 140
- Maksymalna ilość wentylatorów górnych: 2
- Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych: 240
- Maksymalna ilość wentylatorów przednich: 2

-
- Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych: 120 mm
 - Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych: 120 mm
 - Zainstalowane wentylatory przednie: 2x 120 mm
 - Zainstalowane wentylatory tylne: 1x 120 mm
 - Obsługiwany typ zasilaczy: ATX
 - Zasilacz dołączony: Nie