

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/projektowanie-fraktalne-pop-xl-air-rgb-szyba-boczna-bialy-przezroczysty-odcien-tg-e-atx-do-280-m-p-16718.html>



Projektowanie fraktalne | Pop XL Air RGB | Szyba boczna | Biały przezroczysty o

Cena	562,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRALXS
Kod producenta	FD-C-POR1X-01
Kod EAN	7340172703181

Opis produktu

- Model: PC
- Materiały: Szkło hartowane, Stal
- Liczba slotów rozszerzeń: 8
- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Obsługiwany typ płyty głównej: EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- Ilość zatok 3.5": 2
- Układ: Tower
- Filtr przeciwkurzowy: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk Włączania/wyłączania: Tak
- Ilość zatok 5.25": 2
- Boczne okno: Tak
- Maksymalna długość PSU: 20,5 cm
- Ilość zatok 2,5 ": 4
- Podświetlenie: Tak
- Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 18,5 cm
- Lokalizacja oświetlenia: Wentylator obudowy
- Zarządzanie okablowaniem: Tak
- Przycisk sterowania RGB: Tak
- Panel(e) ze szkła hartowanego: Tak
- Maksymalna długość kart graficznych: 45,5 cm
- Waga produktu: 9,65 kg
- Szerokość produktu: 230 mm
- Głębokość produktu: 522 mm
- Wysokość produktu: 520 mm
- Wysokość opakowania: 608 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11,3 kg
- Szerokość opakowania: 324 mm
- Głębokość opakowania: 599 mm
- Obsługiwane rozmiary dysków twardych: 3.5"
- Typ dysku SSD: 2.5"
- Wejście audio: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Wyjście audio: Tak
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
- Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych: 280
- Zainstalowane wentylatory tylne: 1x 120 mm
- Zainstalowane wentylatory przednie: 3x 120 mm
- Maksymalna ilość wentylatorów tylnych: 1
- Maksymalna ilość wentylatorów przednich: 3

-
- Obsługiwana średnica wentylatorów górnych: 120, 140
 - Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych: 120
 - Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych: 140 mm
 - Obsługiwana średnica wentylatorów przednich: 120, 140
 - Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich: 360 mm
 - Maksymalna ilość wentylatorów górnych: 2
 - Zasilacz dołączony: Nie
 - Obsługiwany typ zasilaczy: ATX