

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przedluzacz-extender-kvm-hdmi-usb-70m-po-kat-6-utp-ip-4k-60hz-audio-zestaw-p-178816.html>



Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB 70m po kat. 6 UTP/IP 4K 60Hz audio (zestaw)

Cena	689,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROLCE
Kod producenta	DS-55513
Kod EAN	4016032482086

Opis produktu

- **Pojemność opakowania:** 4642,79 cm³
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat7, Cat8, Cat6
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Aluminium
- **Model:** Nadajnik i odbiornik
- **Diody LED:** Status
- **Zużycie prądu (nadajnik) (max):** 4 W
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 4 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Waga odbiornika:** 2,8 cm, 260 g
- **Szerokość odbiornika:** 15 cm
- **Głębokość nadajnika:** 10,7 cm
- **Waga transmitera:** 260 g
- **Głębokość odbiornika:** 10,7 cm
- **Wysokość nadajnika:** 2,8 cm
- **Szerokość nadajnika:** 15 cm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 357 mm
- **Wysokość opakowania:** 85 mm
- **Szerokość opakowania:** 153 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg
- **Uchwyt montażowy dołączony:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typ portu USB:** Mini-USB A
- **Ilość portów RJ-45:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Nadajnik typu wideo port:** HDMI
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
- **Odbiornik lokalna wideo port:** HDMI
- **Klawiatura odbiornika lokalnego / rodzaj portu na mysz:** USB

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Pojemność opakowania:** 4642,79 cm³
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

Cechy:

- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat7, Cat8, Cat6
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Aluminium
- **Model:** Nadajnik i odbiornik
- **Diody LED:** Status

Moc:

- **Zużycie prądu (nadajnik) (max):** 4 W
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 4 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A

Waga i rozmiary:

- **Waga odbiornika:** 2,8 cm, 260 g
- **Szerokość odbiornika:** 15 cm
- **Głębokość nadajnika:** 10,7 cm
- **Waga transmitera:** 260 g
- **Głębokość odbiornika:** 10,7 cm
- **Wysokość nadajnika:** 2,8 cm
- **Szerokość nadajnika:** 15 cm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 357 mm
- **Wysokość opakowania:** 85 mm
- **Szerokość opakowania:** 153 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg

Zawartość opakowania:

- **Uchwyt montażowy dołączony:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typ portu USB:** Mini-USB A
- **Ilość portów RJ-45:** 2
- **Wersja HDMI:** 2.0

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Nadajnik:

- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Nadajnik typu wideo port:** HDMI
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2

Odbiornik:

-
- Liczba portów RJ-45 (odbiornik): 1
 - Odbiornik lokalna wideo port: HDMI
 - Klawiatura odbiornika lokalnego / rodzaj portu na mysz: USB