

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przedluzacz-lindy-150m-usb-2-0-cat-6-p-272220.html>



Przedłużacz LINDY 150m USB 2.0 Cat.6

Cena	1 070,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPRB6
Kod producenta	469051
Kod EAN	4002888433914

Opis produktu

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 150 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 480 Mbit/s
- **Model:** Nadajnik i odbiornik konsoli
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Działanie, Zasilanie
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, REACH
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Głębokość produktu:** 32 mm
- **Waga transmitera:** 84 g
- **Szerokość produktu:** 67 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość opakowania:** 194 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 600 g
- **Waga odbiornika:** 84 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów RJ-45:** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 150 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 480 Mbit/s
- **Model:** Nadajnik i odbiornik konsoli
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Działanie, Zasilanie
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

-
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, REACH

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 32 mm
- **Waga transmitera:** 84 g
- **Szerokość produktu:** 67 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość opakowania:** 194 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 600 g
- **Waga odbiornika:** 84 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów RJ-45:** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak