

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przedluzaczextender-digitus-hdmi-4k30hz-70m-po-skretce-hdcp-14-edid-ir-poc-power-over-cable-zestaw-p-242493.html>



Przedłużacz/Extender DIGITUS HDMI 4K30Hz 70m po skrętce HDCP 1.4 EDID IR PoC (Power over Cable) (zestaw)

Cena	241,19 zł
Numer katalogowy	INC-KKDGADBV0610
Kod producenta	DS-55519
Kod EAN	4016032482734

Opis produktu

Parametry

- **Typ kabla / urządzenia:** Extender
- **Długość kabla (m):** 70.00
- **Złącze 1:** HDMI Typu A 19-pin (żeńskie)
- **Złącze 2:** HDMI Typu A 19-pin (żeńskie)
- **Interfejs:** HDMI
- **Połączane styki:** Nie
- **Przepustowość (Gb/s):** 10.2
- **Kolor:** Czarny
- **Informacje dodatkowe:** Zzasięg sygnału audio-wideo HDMI na odległość do 70m, Obsługa rozdzielczości do maks. 4K/30Hz, 4:4:4, Obsługa kabli sieciowych CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8, PoC (Power over Cable) – tylko nadajnik wymaga zewnętrznego zasilacza, Loop-Out/wyjście HDMI – podłączenie lokalnego monitora do urz. źródłowego, HDMI 1.4; HDCP 1.4., Transmisja sygnału podczerwieni (dwukierunkowa), Złącza modułu nadajnika:, 1 x wejście HDMI (4K/30Hz) – do podłączenia źródła sygnału, 1 x Loop-Out/wyjście HDMI – złącze do lokalnego monitora, 1 x wyjście RJ45 – złącze na kabel CAT do transmisji, 1 x wyjście na podczerwień – podłączenie przekaźnika na podczerwień, 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A) – podłączenie zewnęt. zasilacza, 1 x przełącznik EDID, Złącza modułu odbiornika:, 1 x wyjście HDMI (4K/30Hz) – podłączenie urządzenia wyjściowego, 1 x wejście RJ45 – podłączenie kabla CAT do transmisji, 1 x wejście na sygnał podczerwieni, Nadaje się do montażu ściennego, Ochrona przed przepięciami (ESD), Zużycie prądu: Moduł nadajnika: 1,86W, moduł odbiornika: ok. 0,87W, Obudowa: z metalu; waga 130g, Wymiary (1 moduł): dł. 7,9cm x szer. 6,9cm x wys. 1,65cm