

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przedluzaczextender-digitus-hdmi-4k60hz-150m-po-skrętce-hdbaset-hdcp-22-ir-edid-poc-power-over-cable-zestaw-p-242494.html>



Przedłużacz/Extender DIGITUS HDMI 4K60Hz 150m po skrętce HDBaseT HDCP 2.2 IR EDID PoC (Power over Cable) (zestaw)

Cena	886,47 zł
Numer katalogowy	INC-KKDGADB0630
Kod producenta	DS-55522
Kod EAN	4016032483694

Opis produktu

Parametry

- **Typ kabla / urządzenia:** Extender
- **Długość kabla (m):** 150.00
- **Złącze 1:** HDMI Typu A 19-pin (żeńskie)
- **Złącze 2:** HDMI Typu A 19-pin (żeńskie)
- **Interfejs:** HDMI
- **Połączane styki:** Nie
- **Przepustowość (Gb/s):** 18.0
- **Kolor:** Czarny
- **Informacje dodatkowe:** Obsługa HDBaseT™ 1.0 przez kabel CAT6A/7/8 na odległość do 150m, Zasięg transmisji - Full HD (1080p/60Hz): 150m (maks.), Zasięg transmisji - UHD (4K/60Hz): 120m (maks.), Obsługa 4K 2K/60Hz (4:4:4), HDMI 2.0b; HDCP 2.2; USB 1.1, HDR, HDR10, HDR10+, DolbyVision, HLG, PoC (Power over Cable) - tylko jeden moduł wymaga zewnętrznego zasilacza, Możliwe jest podłączenie myszy i klawiatury do modułu odbiornika w celu wygodnego sterowania źródłem sygnału z wyświetlacza wyjściowego, Obsługa EDID (2 tryby) - 1: kopiowanie - odbiornik z, wyjściem HDMI / 2: standardowy - 1080p, 2 kanały, Dwukierunkowa transmisja sygnału podczerwieni (IR), Złącza modułu nadajnika:, 1 x wejście HDMI (4K/60Hz) - złącze do źródła sygnału, 1 x wyjście RJ45 (HDBaseT™) - podłączenie kabla CAT do transmisji, 1 x wejście IR do odbioru sygnałów z pilota zdalnego sterowania, 1 x wyjście IR do sterowania urządzeniem źródłowym, 1 x port USB-B (1.1) - złącze do komputera (źródła sygnału) do funkcji KVM, 1 x wejście na zasilacz (DC 24V/1A), przyłącze do zewnętrznego zasilacza, 1 x wejście micro USB - aktualizacja usługi/firmware, 1 x przełącznik EDID, Złącza modułu odbiornika:, 1 x wyjście HDMI (4K/60Hz) - złącze do urządzenia wyjściowego, 1 x wejście RJ45 - podłączenie kabla CAT do transmisji, 2 x port USB-A (1.1) - do podłączenia myszy i klawiatury, Nadaje się do montażu ściennego, Ochrona przed przepięciami (ESD), Zużycie prądu: ok. 10W, Wymiary (1 moduł): dł. 6,5 x szer. 14 x wys. 1,8cm, Obudowa metal; waga: 246g