

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przedluzaczextender-digitus-hdmi-hdbaset-150m-po-cat5e67-4k-60hz-poc-power-over-cable-ir-audio-zestaw-p-242492.html>



Przedłużacz/Extender DIGITUS HDMI
HDBaseT 150m po Cat.5e/6/7 4K 60Hz
PoC (Power over Cable) IR audio
(zestaw)

Cena	701,45 zł
Numer katalogowy	INC-KKDGADB0510
Kod producenta	DS-55508
Kod EAN	4016032478942

Opis produktu

Parametry

- **Typ kabla / urządzenia:** Extender
- **Długość kabla (m):** 150.00
- **Złącze 1:** HDMI Typu A 19-pin (żeńskie)
- **Złącze 2:** HDMI Typu A 19-pin (żeńskie)
- **Interfejs:** HDMI
- **Połączane styki:** Nie
- **Przepustowość (Gb/s):** 18.0
- **Kolor:** Czarny
- **Informacje dodatkowe:** Przedłużacz Cat/6A/7/8 HDMI składający się z nadajnika i odbiornika, Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 150m, Obsługa 4K 2K/60Hz, 4:4:4, Obsługa HDBaseT™ 1.0 przez kabel CAT6A/7/8 na odległość do 100m, Maksymalny zasięg transmisji (UHD 4K 2K): 120m, Maksymalny zasięg transmisji (Full HD 1080p) 150m, Zasilacz: (DC 24V/1A) przyłącze śrubunkowe – podłączenie zewnętrznego zasil, Wymiary (1 jednostka): Dł. 14cm x szer. 6,5cm x wys. 1,8cm, HDMI 2.0; HDCP 2.2/1.4; Obsługa HDR, HDR10+, Dolby Vision, HLG, Loop-Out/wyjście HDMI podłączenie lokalnego monitora do urząd. źródłowego, Dwukierunkowa transmisja sygnału podczerwieni, CEC Pass-Through, wejście IR do odbioru sygnałów z pilota zdalnego sterowania, wyjście IR do kontroli urządzenia źródłowego, RS232 (3-pinowy Phoenix) do transmisji poleceń RS232, wyjście audio stereo 3,5mm, PoC (Power over Cable) – tylko jedna jednostka wymaga zewnet. zasilacza, Zużycie prądu: ok. 9,36W, Obudowa: z metalu; Waga: przekaźnik 160g, odbiornik 155g, Nadaje się do montażu ściennego