

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-cudy-8-port-layer-2-managed-gigabit-z-2-gigabit-sfp-p-272028.html>



## Przełącznik Cudy 8-Port Layer 2 Managed Gigabit z 2 Gigabit SFP

Cena	<b>342,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPS12</b>
Kod producenta	<b>6971690792923</b>
Kod EAN	<b>6971690792923</b>

### Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, System, Zasilanie, Działanie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemysłowy
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 181 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 1,01 kg
- **Szerokość produktu:** 268 mm
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie na podstawie portów
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP snooping, DHCP Option 82
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Klasyfikacja ruchu:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Qav, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5, Cat3
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

- 
- **Typ pamięci:** DDR-SDRAM
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
  - **Głębokość opakowania:** 262 mm
  - **Szerokość opakowania:** 312 mm
  - **Wysokość opakowania:** 84 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,54 kg
  - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
  - **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 Telnet
  - **Port konsoli:** RJ-45
  - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  - **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
  - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
  - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
  - **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps
  - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
  - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
  - **Pamięci bufora pakietów:** 0,5 MB
  - **Trasa statyczna:** Tak
  - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
  - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9,6
  - **Obsługa Multicast:** Tak
  - **Rodzaj światłowodu:** Multifunkcyjny

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, System, Zasilanie, Działanie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

### Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienne
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 181 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 1,01 kg
- **Szerokość produktu:** 268 mm

### Ochrona:

- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie na podstawie portów
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP snooping, DHCP Option 82
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+

### Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Klasyfikacja ruchu:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C

- 
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

#### Sieć:

- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Qav, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat4, Cat5, Cat3
- **Liczba VLANs:** 4096

#### Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Typ pamięci:** DDR-SDRAM
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 262 mm
- **Szerokość opakowania:** 312 mm
- **Wysokość opakowania:** 84 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,54 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

#### Protokoły:

- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 Telnet

#### Porty i interfejsy:

- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

#### Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 41,66 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,5 MB
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9,6

#### Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

#### Światłowód:

- **Rodzaj światłowodu:** Multifunkcyjny