

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-cudy-gs1006p-p-223190.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik Cudy (GS1006P)

Cena	153,48 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRJFUG
Kod producenta	GS1006P
Kod EAN	6971690790967

Opis produktu

- **Diody LED:** Zasilanie, Link
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 118 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat5e
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Prędkość przekazywania:** 8,928 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 12 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie, Link
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

-
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
 - **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 118 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat5e
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 8,928 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 1 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 12 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 2048 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4