

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-d-link-dgs-1250-52xmp-e-dgs125052xmp-dgs-1250-52xmp-e-przelacznik-swiatlowod-p-175332.html>



Przełącznik D-Link DGS-1250-52XMP E DGS125052XMP DGS-1250-52XMP/E - Przełącznik - Światłowód

Cena	4 654,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ691
Kod producenta	DGS-1250-52XMP/E
Kod EAN	0790069467905

Opis produktu

- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 16 szt.
- **Waga brutto palety (powietrze):** 456,1 kg
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 47,8 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 184,7 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 58,5 cm
- **Produkty na palecie (morze):** 80 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 27,4 kg
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 22,9 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 5 szt.
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 42,8 cm
- **Waga brutto palety (morze):** 456,1 kg
- **Wysokość palety (morze):** 184,7 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 16 szt.
- **Ilość na palecie (powietrze):** 80 szt.
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Prędkość, Link
- **Standardy EMC:** CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 467,3 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,85 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 430 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** PEAP, SSH, LEAP, TTLS, EAP
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP client, DHCP snooping
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 768
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak

-
- **Zarządzany w chmurze:** Nie
 - **Warstwa przełącznika:** L3
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
 - **Emisja ciepła:** 1512,676 BTU/h
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1s, IEEE 802.1D, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w
 - **Obsługa 10G:** Tak
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Liczba VLANs:** 4094
 - **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 309053,1 h
 - **Poziom hałasu:** 51,2 dB
 - **Typ pamięci:** DDR3-SDRAM
 - **Głębokość opakowania:** 563 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 5,17 kg
 - **Szerokość opakowania:** 393 mm
 - **Wysokość opakowania:** 89 mm
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
 - **Port konsoli:** RJ-45
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 176 Gbit/s
 - **Prędkość przekazywania:** 130,95 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
 - **Liczba tras statycznych:** 124
 - **Pamięci bufora pakietów:** 16 MB
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 48
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 15,4 W
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 370 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze):** 16 szt.
- **Waga brutto palety (powietrze):** 456,1 kg
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 47,8 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 184,7 cm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 58,5 cm
- **Produkty na palecie (morze):** 80 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 27,4 kg
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 22,9 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 5 szt.
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 42,8 cm
- **Waga brutto palety (morze):** 456,1 kg
- **Wysokość palety (morze):** 184,7 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 16 szt.
- **Ilość na palecie (powietrze):** 80 szt.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Działanie, Prędkość, Link
- **Standardy EMC:** CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 467,3 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 3,85 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 430 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** PEAP, SSH, LEAP, TTLS, EAP
- **Funkcje DHCP:** DHCP server, DHCP client, DHCP snooping
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Wiązanie adresów IP-MAC-Port:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 768
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Nie
- **Warstwa przełącznika:** L3

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Emisja ciepła:** 1512,676 BTU/h

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1s, IEEE 802.1D, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 309053,1 h

-
- **Poziom hałas:** 51,2 dB
 - **Typ pamięci:** DDR3-SDRAM

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 563 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,17 kg
- **Szerokość opakowania:** 393 mm
- **Wysokość opakowania:** 89 mm

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 176 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 130,95 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
- **Liczba tras statycznych:** 124
- **Pamięci bufora pakietów:** 16 MB
- **Trasa statyczna:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 48
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 15,4 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 370 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak