

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-dahua-technology-pfs3211-8gt-120-v2-poe-gigant-sieciowy-montaz-na-biurku-scianie-cza-p-175022.html>



Przełącznik Dahua Technology PFS3211-8GT-120-V2, PoE, gigant sieciowy, montaż na biurku/ścianie, czarny

Cena	645,54 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR6718
Kod producenta	PFS3211-8GT-120-V2
Kod EAN	6923172525482
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Układ:** Montaż na biurku/ścianie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Źródło zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V
- **Zasilanie:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 120 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Zużycie energii:** Idling: 5 W
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Waga produktu:** 670 g
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat6
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 9
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 9
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Prędkość przekazywania:** 16,37 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,75 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 33 Gbit/s
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 90 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Obsługa PoE:** Tak

-
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - **Typ przełączników modułów optycznych:** Gigabit Ethernet

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Układ:** Montaż na biurku/ścianie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Źródło zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V
- **Zasilanie:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 120 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Zużycie energii:** Idling: 5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Waga produktu:** 670 g
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat6
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 9
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 9
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 16,37 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,75 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 33 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 90 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8

-
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Światłowód:

- **Typ przełączników modułów optycznych:** Gigabit Ethernet