

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-falf-poe-teltonika-man-24x1000mbps-4sfp-p-316998.html>

Przełącznik Falf PoE Teltonika Man. 24x1000Mbps+4SFP



Cena	6 160,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROLNU
Kod producenta	SWM280000000
Kod EAN	4779051844074

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Pobór mocy (max):** 325 W
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Szerokość produktu:** 483 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 234 mm
- **Waga produktu:** 1,84 kg
- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP server
- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Typ pamięci:** DDR3-SDRAM
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Prędkość przekazywania:** 83,33 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 12
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 300 W

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 325 W
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 483 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 234 mm
- **Waga produktu:** 1,84 kg

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP server

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2+
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Sieć:

- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Typ pamięci:** DDR3-SDRAM
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10000
- **Prędkość przekazywania:** 83,33 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 56 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8 wejścia

-
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 12
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 300 W