

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-hikvision-ds-3e1310hp-ei-b-p-175067.html>

Przełącznik Hikvision DS-3E1310HP-EI(B)



Cena	330,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROKCY
Kod producenta	DS-3E1310HP-EI(B)
Kod EAN	6936422135867

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Pobór mocy (max):** 120 W
- **Prąd wejściowy:** 2.22 A
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak, 6 kV
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Waga produktu:** 550 g
- **Głębokość produktu:** 108,5 mm
- **Wysokość produktu:** 27,6 mm
- **Szerokość produktu:** 217,6 mm
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 950 g
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, REACH
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 8
- **Prędkość przekazywania:** 7,14 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 9,6 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 110 W

-
- **Obsługa PoE:** Tak
 - **Odległość transmisji (maksymalna):** 0,3 km

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Stopień ochrony IP:** IP40

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 54 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Pobór mocy (max):** 120 W
- **Prąd wejściowy:** 2.22 A
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak, 6 kV
- **Źródło zasilania:** DC/PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 550 g
- **Głębokość produktu:** 108,5 mm
- **Wysokość produktu:** 27,6 mm
- **Szerokość produktu:** 217,6 mm

Ochrona:

- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 950 g

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, WEEE, REACH

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10

-
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 2
 - **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 8

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 7,14 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 9,6 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 110 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Światłowód:

- **Odległość transmisji (maksymalna):** 0,3 km