

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/przelacznik-kvm-aten-cs-22u-p-178878.html>

Przełącznik KVM ATEN CS-22U



Cena	85,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SEWATEPRM0074
Kod producenta	CS-22U
Kod EAN	4710423775978
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie:** 5 V
- **Pobór mocy:** 0,14 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 24,6 mm
- **Głębokość produktu:** 70,1 mm
- **Waga produktu:** 302 g
- **Szerokość produktu:** 82,4 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Typ HD:** QXGA
- **Wsparcie dla DDC2B:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2048 x 1536 px
- **Głębokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
- **Wysokość opakowania:** 223 mm
- **Szerokość opakowania:** 55 mm
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Hub USB:** Tak
- **Liczba komputerów:** 2
- **Rodzaj portu wideo:** VGA
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Złącza konsoli:** USB A, VGA (D-Sub)
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
- **Ilość portów USB 2.0 typu hub-a:** 2
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 328 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 6,04 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 8,48 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 389 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 330 mm
- **Ostrzeżenia:** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym., Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta., Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie:** 5 V
- **Pobór mocy:** 0,14 W
- **Źródło zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 24,6 mm
- **Głębokość produktu:** 70,1 mm
- **Waga produktu:** 302 g
- **Szerokość produktu:** 82,4 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Typ HD:** QXGA
- **Wsparcie dla DDC2B:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2048 x 1536 px

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
- **Wysokość opakowania:** 223 mm
- **Szerokość opakowania:** 55 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Hub USB:** Tak
- **Liczba komputerów:** 2
- **Rodzaj portu wideo:** VGA
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Złącza konsoli:** USB A, VGA (D-Sub)
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
- **Ilość portów USB 2.0 typu hub-a:** 2

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 328 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 20 szt.
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 6,04 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 8,48 kg

-
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 389 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 330 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym., Nie otwierać urządzenia bez pomocy wykwalifikowanego serwisanta., Zadbaj o odpowiednie chłodzenie urządzenia podczas pracy.