

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-przemyslowy-8-4-port-gigabit-ethernet-poe-z-8x-ge-rj45-i-2-sfp-portami-poe-p-272043.html>



Przełącznik przemysłowy 8+4-Port Gigabit Ethernet PoE z 8x GE RJ45 i 2 SFP+ Portami, PoE

Cena	1 696,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPSAW
Kod producenta	DN-651153
Kod EAN	4016032490494

Opis produktu

- **Wandaloodporny:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak, 4 kV
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Waga produktu:** 760 g
- **Wysokość produktu:** 47,7 mm
- **Szerokość produktu:** 143,7 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Półdupleks:** Tak
- **Pełny dupleks:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 300000 h
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 213 mm
- **Szerokość opakowania:** 158 mm
- **Pojemność opakowania:** 2221,16 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
- **Głębokość opakowania:** 66 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 2
 - **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
 - **Złącze światłowodowe:** SFP+, SFP
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
 - **Szerokość pasma:** 52 Gbit/s
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
 - **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Prędkość przekazywania:** 38,7 Mpps
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wandaloodporny:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie

Moc:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak, 4 kV
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Źródło zasilania:** DC/PoE

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Waga produktu:** 760 g
- **Wysokość produktu:** 47,7 mm
- **Szerokość produktu:** 143,7 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Półdupleks:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **Obsługa 10G:** Nie

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 300000 h
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 213 mm
- **Szerokość opakowania:** 158 mm
- **Pojemność opakowania:** 2221,16 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 750 g
- **Głębokość opakowania:** 66 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 2
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Złącze światłowodowe:** SFP+, SFP
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8

Pozostałe funkcje:

- **Szerokość pasma:** 52 Gbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Przesyłanie danych:

- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Prędkość przekazywania:** 38,7 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W