

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-sieciowy-24port-1000m-2sfp-poe-es-24-250w-ubiquiti-p-20015.html>

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY 24PORT 1000M 2SFP POE ES-24-250W UBIQUITI



Cena	1 881,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAIAL
Kod producenta	ES-24-250W
Kod EAN	810354022241

Opis produktu

- Diody LED: PoE, Działanie, Prędkość, Link
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 250 W
- Szerokość produktu: 485 mm
- Głębokość produktu: 285,4 mm
- Wysokość produktu: 43,7 mm
- Waga produktu: 4,7 kg
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH-1.5, SSL/TLS, SSH-2
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP snooping
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 40 °C
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Liczba VLANs: 4093
- Agregator połączenia: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Półduplex: Tak

-
- Protokoły zarządzające: SNMP v1/v2/v3, Telnet
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Port konsoli: RJ-45
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Trasa statyczna: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 52 Gbit/s
 - Prędkość przekazywania: 38,69 Mpps
 - Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia
 - Liczba kolejek: 8
 - Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): Active PoE, Passive PoE
 - Obsługa PoE: Tak
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 34,2 W
 - Obsługa Multicast: Tak