

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-sieciowy-catalyst-1300-12-port-sfp-2-x-10ge-shared-p-175286.html>



Przełącznik sieciowy Catalyst 1300 12-port SFP+ /2 x 10GE Shared

Cena	6 749,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIAF9
Kod producenta	1734642
Kod EAN	0889728521598

Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 220 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 300 mm
- **Waga produktu:** 2,67 kg
- **Głębokość produktu:** 268 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSH-2, SSH, SNMPv3, SNMPv2, SNMP
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
- **Funkcje DHCP:** DHCP auto-config, DHCP client, DHCP snooping, DHCP server, DHCP relay
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+
- **Proxy IGMP:** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1024
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Private VLAN, Voice VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak

-
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Szerokość opakowania:** 355,9 mm
 - **Wysokość opakowania:** 103,7 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 3,55 kg
 - **Głębokość opakowania:** 402,3 mm
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 Telnet, IPv6 TFTP, IPv6 SNMP, IPv6 SSH, ICMPv6
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 10
 - **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 2
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 240 Gbit/s
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Pamięci bufora pakietów:** 3 MB
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 220 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 300 mm
- **Waga produktu:** 2,67 kg
- **Głębokość produktu:** 268 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSH-2, SSH, SNMPv3, SNMPv2, SNMP
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
- **Funkcje DHCP:** DHCP auto-config, DHCP client, DHCP snooping, DHCP server, DHCP relay
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+
- **Proxy IGMP:** Tak
- **Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL):** 1024
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 50 °C

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C

Sieć:

- **Dublowanie portów:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Blokowanie head-of-line (HOL):** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Private VLAN, Voice VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 355,9 mm
- **Wysokość opakowania:** 103,7 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,55 kg
- **Głębokość opakowania:** 402,3 mm

Protokoły:

- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 Telnet, IPv6 TFTP, IPv6 SNMP, IPv6 SSH, ICMPv6

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 10
- **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 2

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 240 Gbit/s
- **Liczba kolejek:** 8
- **Pamięci bufora pakietów:** 3 MB
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak