

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-sieciowy-tp-link-omada-tl-sg108s-czarny-nie-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-p-325208.html>



Przełącznik sieciowy TP-Link Omada TL-SG108S, Czarny, Nie zarządzany, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Cena	154,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIAGS
Kod producenta	TL-SG108S
Kod EAN	6935364083526

Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie:** 9 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Pobór mocy (max):** 3,3 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 101 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat5e, Cat4
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 192 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 520 g
- **Szerokość opakowania:** 107 mm
- **Wysokość opakowania:** 107 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Store-and-forward:** Tak

-
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 16000
 - **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
 - **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps
 - **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie:** 9 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Pobór mocy (max):** 3,3 W
- **Źródło zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość produktu:** 101 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat5e, Cat4
- **Auto-Negocjacja:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 192 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 520 g
- **Szerokość opakowania:** 107 mm
- **Wysokość opakowania:** 107 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Store-and-forward:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 16000
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Prędkość przekazywania:** 11,9 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie