

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przelacznik-tp-link-26x-ge-sx6632y-omada-layer-3-p-205740.html>

Przełącznik TP-Link 26x GE SX6632Y Omada Layer 3



Cena	16 798,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCREG
Kod producenta	SX6632YF
Kod EAN	4895252501315

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 4 wentylatory
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Ilość jednostek zasilania:** 2
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 380 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP Option 82
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Statyczna ochrona portu:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Private VLAN, MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Multicast VLAN
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1/v2c/v3
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 6

-
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 26
 - **Ilość portów USB typu C:** 1
 - **Liczba portów zarządzania:** 1 szt.
 - **Ilość portów USB typu A:** 2
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 128000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 8 MB
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 820 Gbit/s
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Prędkość przekazywania:** 610,1 Mpps
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 4 wentylatory
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak

Moc:

- **Ilość jednostek zasilania:** 2
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 380 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP Option 82
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Statyczna ochrona portu:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2+/L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

-
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Private VLAN, MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Multicast VLAN
 - **przekierowywanie IP:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1/v2c/v3

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 6
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 26
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Liczba portów zarządzania:** 1 szt.
- **Ilość portów USB typu A:** 2

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 128000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 8 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 820 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Prędkość przekazywania:** 610,1 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak