

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przemyslowy-8-4-10g-sfp-port-l2-gigabit-ethernet-poe-switch-8-x-ge-rj45-4-x-10g-sfp-port-p-272032.html>



Przemysłowy 8+4 10G SFP Port L2+ Gigabit Ethernet POE Switch 8 x GE RJ45 + 4 x 10G SFP Port

Cena	2 379,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPSL
Kod producenta	1716116
Kod EAN	4016032490258

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Wandaloodporny:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak, 4 kV
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 48 V
- **Szerokość produktu:** 175,6 mm
- **Waga produktu:** 800 g
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 45,5 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP snooping, DHCP server
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Półduplex:** Tak

-
- **Ethernet Ring Protection Switching (ERPS):** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 300000 h
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 72,5 mm
 - **Wysokość opakowania:** 208 mm
 - **Pojemność opakowania:** 2804,88 cm³
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 575 g
 - **Szerokość opakowania:** 186 mm
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Protokół wybierania drogi:** VRRP, OSPFv3, RIPng, OSPF
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Złącze światłowodowe:** SFP+
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Liczba portów zarządzania:** 1 szt.
 - **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 4
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10240
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Wandaloodporny:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie

Moc:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak, 4 kV
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 48 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 175,6 mm
- **Waga produktu:** 800 g
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 45,5 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP snooping, DHCP server
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

-
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Typ przełącznika:** Zarządzany
 - **Inspekcja ARP:** Tak
 - **Warstwa przełącznika:** L2/L3

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Półduplex:** Tak
- **Ethernet Ring Protection Switching (ERPS):** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 300000 h
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 72,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 208 mm
- **Pojemność opakowania:** 2804,88 cm³
- **Waga wraz z opakowaniem:** 575 g
- **Szerokość opakowania:** 186 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Protokoły:

- **Protokół wybierania drogi:** VRRP, OSPFv3, RIPng, OSPF
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze światłowodowe:** SFP+
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Liczba portów zarządzania:** 1 szt.
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 4
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10240
- **Store-and-forward:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak