

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przemyslowy-konwerter-mediow-sfp-sfp-1g-ethernet-p-175301.html>



Przemysłowy konwerter mediów SFP/SFP - 1G Ethernet

Cena	957,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFIR4
Kod producenta	2000529
Kod EAN	0790069450020

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, Sieć
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Napięcie operacyjne:** 12 - 48 V
- **Głębokość produktu:** 95 mm
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Waga produktu:** 190 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny, Pół-duplex
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 1000Base-X, 100BASE-FX, 1000Base-T, 100Base-TX
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 4000 Mbit/s
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 2,976 pps
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Pojedynczy, Multifunkcyjny
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, Sieć
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP30

Moc:

- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Napięcie operacyjne:** 12 - 48 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 95 mm
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Waga produktu:** 190 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny, Pół-dupleks
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 1000Base-X, 100BASE-FX, 1000Base-T, 100Base-TX
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 4000 Mbit/s
- **Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps):** 2,976 pps

Wydajność:

- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Pojedynczy, Multifunkcyjny

Porty i interfejsy:

- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990