

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przemyslowy-mediakonwerter-1000base-tx-poe-30w-1000base-fx-sfp-bez-modulu-din-rozszerzony-zakres-tem-p-272227.html>



## Przemysłowy mediakonwerter 1000Base-TX PoE 30W - 1000Base-FX SFP (bez modułu) DIN rozszerzony zakres temp

Cena	<b>405,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPPJK</b>
Kod producenta	<b>DN-652104-1</b>
Kod EAN	<b>4016032488217</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Diody LED:** Zasilanie, Link
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Cyfrowe Monitorowanie Diagnostyczne (DDM):** Nie
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W
- **Napięcie:** 48 - 57 V
- **Głębokość produktu:** 92,4 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Szerokość produktu:** 118 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-TX, 10BASE-T, 100BASE-TX
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 100Base-TX, 1000Base-TX, 1000Base-T, 10Base-T, 100Base-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-dupleks, Pełny
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 1000BASE-FX
- **Konwerter interfejsu wejściowego:** 1000Base-FX
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat4
- **Rozmiar bufora:** 1200 KB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 300000 h
- **Wysokość opakowania:** 165 mm
- **Głębokość opakowania:** 54 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 558,333 g
- **Szerokość opakowania:** 135 mm
- **Pojemność opakowania:** 1202,85 cm<sup>3</sup>
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

- 
- **Złącze światłowodowe:** FX
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Liczba portów:** 1
  - **Kraj pochodzenia:** Chiny
  - **Maska z numerem seryjnym:** 85176200

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Diody LED:** Zasilanie, Link
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Cyfrowe Monitorowanie Diagnostyczne (DDM):** Nie

### Moc:

- **Pobór mocy:** 3 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W
- **Napięcie:** 48 - 57 V

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 92,4 mm
- **Waga produktu:** 400 g
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Szerokość produktu:** 118 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C

### Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-TX, 10BASE-T, 100BASE-TX
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 100Base-TX, 1000Base-TX, 1000Base-T, 10Base-T, 100Base-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-dupleks, Pełny
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 1000BASE-FX
- **Konwerter interfejsu wejściowego:** 1000Base-FX
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat3, Cat4

### Wydajność:

- **Rozmiar bufora:** 1200 KB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 300000 h

### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 165 mm
- **Głębokość opakowania:** 54 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 558,333 g
- **Szerokość opakowania:** 135 mm
- **Pojemność opakowania:** 1202,85 cm<sup>3</sup>

### Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

---

**Porty i interfejsy:**

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Złącze światłowodowe:** FX
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów:** 1

**Dane logistyczne:**

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200