

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przenosna-elektrownia-ecoflow-river-3-max-p-214289.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przenośna elektrownia ECOFLOW RIVER 3 Max

Cena	1 844,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJICA
Kod producenta	EFRIVER3MAX-EU-CBOX
Kod EAN	4895251627955

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kształt:** Prostokątny
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Głębokość produktu:** 232 mm
- **Wysokość produktu:** 146 mm
- **Szerokość baterii:** 23,4 cm
- **Szerokość produktu:** 234 mm
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Wysokość baterii:** 11 cm
- **Głębokość baterii:** 22,4 cm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 20 - 30 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C
- **Moc wyjściowa USB Typ-C:** 100 W
- **Energia panelu słonecznego:** 220 W
- **Obsługuje aplikacje sterujące:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Bluetooth:** Tak
- **Moc wyjściowa USB Typ-A:** 12 W
- **Wi-Fi:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Napięcie panelu solarne:** 11 - 55 V
- **Pojemność baterii:** 572 Wh
- **Liczba cykli ładowania:** 3000
- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Źródło ładowania:** Prąd przemienny, Zapalniczka, Słoneczny, USB
- **Rodzaj baterii:** Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4)
- **Poziom hałasu:** 30 dB
- **Moc wyjściowa AC:** 600 W
- **Moc ochrony przeciwprzepięciowej:** 1200 W
- **Zasilanie panelu słonecznego:** 13000 mA
- **Moc wejściowa AC:** 320 W
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Zapalniczka
- **Ilość sztuk:** 1
- **Gniazdo zapalniczki w zestawie:** Tak
- **Wyjście do zapalniczki samochodowej:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** Mini-USB A, USB Typu-A

-
- **Porty wyjścia USB A:** 3
 - **Ilość portów USB typu C:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
 - **Ilość wyjść DC:** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kształt:** Prostokątny
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Stopień ochrony IP:** IP54

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 232 mm
- **Wysokość produktu:** 146 mm
- **Szerokość baterii:** 23,4 cm
- **Szerokość produktu:** 234 mm
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Wysokość baterii:** 11 cm
- **Głębokość baterii:** 22,4 cm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 20 - 30 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C

Wydajność:

- **Moc wyjściowa USB Typ-C:** 100 W
- **Energia panelu słonecznego:** 220 W
- **Obsługuje aplikacje sterujące:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Bluetooth:** Tak
- **Moc wyjściowa USB Typ-A:** 12 W
- **Wi-Fi:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Napięcie panelu solarnego:** 11 - 55 V
- **Pojemność baterii:** 572 Wh
- **Liczba cykli ładowania:** 3000
- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Źródło ładowania:** Prąd przemienny, Zapalniczka, Słoneczny, USB
- **Rodzaj baterii:** Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4)
- **Poziom hałasu:** 30 dB
- **Moc wyjściowa AC:** 600 W
- **Moc ochrony przeciwprzepięciowej:** 1200 W
- **Zasilanie panelu słonecznego:** 13000 mA
- **Moc wejściowa AC:** 320 W

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Zapalniczka
- **Ilość sztuk:** 1
- **Gniazdo zapalniczki w zestawie:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjście do zapalniczki samochodowej:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** Mini-USB A, USB Typu-A

-
- **Porty wyjścia USB A:** 3
 - **Ilość portów USB typu C:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
 - **Ilość wyjść DC:** 2